

玻璃钢穿孔器 鼎力 11mm

产品名称	玻璃钢穿孔器 鼎力 11mm
公司名称	霸州市康仙庄捷通五金机具销售部
价格	面议
规格参数	品牌:鼎力 型号: 11mm
公司地址	霸州市工业区
联系电话	0316-5661728 15303363075

产品详情

玻璃钢穿孔器主要用于在管道中牵引引导绳，以及布防通信电缆，电力电缆，网线，视频线等，操作简单，可大大提高工作效率。高强度的玻璃钢杆具有非常高的拉伸强度，同时保持了灵活的弯曲性能。穿孔器主要由玻璃纤维与高强度树脂经过高温拉挤成。玻璃钢穿孔器的外表由高密度工程塑料，制作层的护套层，使穿孔器外表光滑，增强耐磨，耐老化，耐酸碱的性能。玻璃钢穿孔器使用说明：穿孔器由扁铁或圆管制成的小车架固定，不仅使穿孔器规律的盘在架子中，在施工方面也提高了效率。玻璃钢穿孔器使用时首先将其覆杆由引轮引出，然后与相应的金属头连接，穿入管路内。穿管器用于清理时，引导头带动清理工具，可以清理管道；用于布放电缆时，可先将钢丝或铁线带入，尔后用钢丝或铁线牵引电缆入管。玻璃钢穿孔器具有省时，省力，提高工效等优点，而且耐腐蚀、弹性好，使用寿命长。结合玻璃钢穿管器的实际施工经验和外商的要求，我厂最新研制了出口专用型玻璃钢穿管器，在原穿孔器的基础上做了很大的改善，材质不仅采用abs等原料，又增加了特殊材质，改变了原穿孔器使用胶的型号，小车架与连接工具方面采用更先进更美观的设计，使玻璃钢穿孔器的质量有了进一步的提高，寿命高达10-20年。

本产品的加工定制是是，品牌是鼎力，型号是 11mm，材质是ABS，杆径是 4.5、 6、 9、 10（mm），温度范围是-40+80（ ），牵引断损张力是2.5（kg），最小弯曲半径是295（mm），牵引断裂张力是2.5（T），线轴直径是150（mm）