

# 娄底膨胀型防火涂料包工包料/含第三方检测机构

产品名称	娄底膨胀型防火涂料包工包料/含第三方检测机构
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善  
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品  
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控  
品质放心，力求让每一位客户满意。防火涂料可以运输吗？：防火涂料可以运输。但是由于其特殊性质，防火涂料在运输过程中需要特别注意几个事项，下面是具体介绍：首先，防火涂料在运输时必须遵守相关的危险品运输规定。这是因为防火涂料中含有一些易燃易爆的成分，如果不按照危险品运输规定进行操作，可能会引发安全事故。因此，在进行防火涂料运输前，需要向当地交通管理部门了解相关规定，确保运输过程中符合法规要求。

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/ 体育馆/展览馆/ 机场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 °C	产品用量	2.5-3kg/m <sup>2</sup>
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型

功能	阻燃防火	是否包工包料	是
娄底膨胀型防火涂料包工包料/含第三方检测机构			

行业经验YEARS OF EXPERIENCE 有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力  
 贴心客服团队，用心跟进服务 为您节省时间和成本。超薄型防火涂料超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度不超过3mm的钢结构防火涂料，这类防火涂料受火时膨胀发泡，形成致密的防火隔热层，是发展起来的新品种。它可采用喷涂、刷涂或辊涂施工，一般使用在要求耐火极限2h以内的建筑钢结构上。与厚涂型和薄涂型钢结构防火涂料相比，超薄型膨胀钢结构防火涂料黏度更细、涂层更薄、施工方便、装饰性更好。在满足防火要求的同时又能满足高装饰性要求，特别是对裸露的钢结构，这类涂料是备受用户青睐的钢结构防火涂料。由于国内研究超薄型钢结构防火涂料的时间还较短，对涂膜的防火性能及理化性能研究虽然进展较快，但是要提出效果优异的适合于室外应用的超薄型钢结构防火涂料，还需要在其耐候性方面作进一步研究。国外的钢结构防火涂料已向着超薄、超耐候性能、装饰性能优良的方向发展，并参照欧洲老化试验标准方法进行了耐候性实验，耐候性能优良，其涂膜的耐候性能满足室外使用的要求。所以为了赶上或超过国外同类产品，满足市场的需要，研制和开发高耐候性的室外超薄型钢结构防火涂料是今后发展的方向。施工的钢结构厚型防火涂料有裂纹是怎么回事？也有可能是自然条件影响；由于地区、季节差异、空气湿度相差较大，直接影响钢结构厚型防火涂料涂层水分损失速度。解决办法：对于自然条件，台风季节，专人注意天气变化，提前做好防范措施，应尽量减少施工作业；在风力较大，空气湿度40%以下时，以有效控制并保证钢结构厚型防火涂料各涂层内的水分，不会在钢结构厚型防火涂料初凝前过早损失，使得各涂层能完全结合并达到强度。空气湿度大于70%时，适当延长每遍钢结构厚型防火涂料涂层施工间隔时间。