

郑州防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂

产品名称	郑州防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

我公司防火产品均通过中华人民共和国消防产品合格认证中心的严格审查，和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，耐火及性能指标均达到或超出国家有关标准规定，处国内水平，湖州金涛涂料有限公司是国家壹级消防设施工程企业，

在国内树立了近百个大中型优质工程。

自公司创建以来，通过消防施工的经验积累，塑造了一批的施工队伍，可针对各类防火涂料或消防系统工程的施工采用相应的经济型施工方法，施工机具设备齐全，可承接各类大、中、小型施工场所的涂料施工或消防系统工程施工。由于施工现场组织管理严谨，施工工艺精湛，安全和质量保障体系健全，一举成为消防协会会员单位。

对比金涛防火涂料：	附首力强渗透基层	对型，醇酸型，酚醛型防锈底漆具有很强的附着力
VS	VS	VS
其他防火涂料：	表面附着内部中空	只能覆盖到基层表面，不能渗透容易空鼓、开裂，防火失败
金涛防火涂料：专注钢结构防火涂料	燃烧后发泡膨胀	燃烧后发泡膨胀

钢结构防火涂料在建筑行业具有广泛的应用前景，可以为建筑物提供有效的防火保护，同时具有环保、耐久、易维护和经济等优势。超薄型结构防火涂料超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度3mm(含3mm)以内，装饰效果较好，高温时能膨胀发泡，耐火限度一般在2h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系，具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点；在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层，该防火层具有很强的耐火冲击性，延缓了钢材的温升，有效保护钢构件。 郑州防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂

我公司防火产品均通过中华人民共和国消防产品合格认证中心的严格审查，和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，耐火及性能指标均达到或超出国家有关标准规定，处国内水平，湖州金涛涂料有限公司是国家壹级消防设施工程企业，

在国内树立了近百个大中型优质工程。防火涂料质量要求，第3.2.1条 用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告，必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂家的产品合格证。第3.2.2条 钢结构防火涂料出厂时，产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。第3.2.3条 防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套，底层涂料不得锈蚀钢材。第3.2.4条 在同一工程中，每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度；每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。中文名防火涂料外文名fire-retardant coating别名防火漆
阻燃涂料施用对象可燃性基材、钢结构、木材、钢筋混凝土表面等原理阻止热量传递或减缓火焰燃烧速率。材料组成胶结材料、骨料、化学助剂等