

# 量皮机，量革机，电脑量皮机，电脑量革机

产品名称	量皮机，量革机，电脑量皮机，电脑量革机
公司名称	佛山市南海区平洲屹桦鞋机有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 发货期限:12
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 桂城三山港南村工业区
联系电话	86-075786708136 13702903584

## 产品详情

量皮机，量革机，电脑量皮机，电脑量革机

在这里先说一下量皮机，量革机，电脑量皮机，电脑量革机的工作原理，再来介绍我们的产品，量皮机，量革机，电脑量皮机，电脑量革机可以主要分为两大部分：‘一个是传送装置；一个是传感装置；传送装置：保证皮革，皮料的稳定的传输，就是工业传送带，不过我们不是用皮带，而是用细丝代替，这样不但能减少量皮机，量革机，电脑量皮机，电脑量革机的重量，还可以美观外表，性能上比皮带更胜一筹，组装更为快捷方便；最重要的功能就是能上传感装置发现的红外线脉冲能射到阻碍物上；传送装置的目的，就是平稳的传输皮料，皮革，以保证测量的准确。传感装置：我们采用高频红外线传感装置，工作原理和鼠标，识码器差不多。就是传感器发出高频红外线，遇到阻碍物就返回，这样我的的传感器上有一排等距传感孔，这样每个孔只要遇到阻碍物就返回高频红外线（我们叫做脉冲），再传回处理的电脑芯片上，通过简单的加减法，就能算出某一时刻阻碍物的宽度，并记录下来，下一时刻再发一脉冲，同样记录下来宽度，这时假设这时间差为t，传送速度为v，第一次宽度为w1，第二次宽度为w2，这要很容易计算出来， $(w1+w2)vt/2$ ，这就是两个相邻脉冲之间阻碍物的面积，再把所有的这样的面积相加就是这阻碍物的面积，也就是我们量皮机，量革机，电脑量皮机，电脑量革机的工作原理，挺简单不过要一台性能稳定的量皮机，量革机，电脑量皮机，电脑量革机，也不是一件容易的事。我们为满足不同客户的需求，生产以下系列，量皮机，量革机，电脑量皮机，电脑量革机：全自动量革机，量皮机自动皮上烫印尺码，液晶双屏显示，红外光电高频扫描。蓝湿皮量革机，量皮机专用全密封传感器，具有抗干扰光强、分辨率高、寿命长的特点。经济型量革机，量皮机与全自动电脑量革机不同之处是少配了皮上烫印打码机，需要时可加配打码机。卧式量革机，量皮机在测量大张皮的过程中，随时随地可中途拉停，并控制快慢速度，使无论多柔软的皮均能在其平整的条件下进行测量。立式量革机，量皮机透明压辊伸张皮革，具有中途拉停功能，配烫印打码机，可实现皮上打码。原皮量革机，量皮机专业防腐设计，高灵敏度全密封传感器，准确测量各种牛、猪、羊原皮。鞋厂量革机，量皮机 专为鞋厂、皮件厂复核尺码、成本管理而设计，精巧实用。当然我们还可以为客户量身打造，符合自己要求的量皮机，量革机，电脑量皮机，电脑量革机；佛山屹桦鞋机有限公司联系人：申先生电话：0757-86708136 13702903584 传真：0757-86708136 手机：13726649740 <http://www.fsyh.com.cn>

本产品的类型是立式量革机，发货期限是12