

50吨加油站生活污水处理设备

产品名称	50吨加油站生活污水处理设备
公司名称	山东仕泓环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	防腐要求:环氧树脂防腐 规格型号:SHYTH--10 重量:4.5吨
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康街与青年路交叉口西北角润扬国际大厦1618
联系电话	15054417511

产品详情

50吨加油站生活污水处理设备是一种专门用于处理加油站内生活污水的设备。加油站作为一个特殊的场所，每天都会产生一定量的生活污水，如员工洗浴、洗手间等污水。这些污水中可能含有油类、化学物质等有害物质，直接排放会对环境造成污染。因此，需要专业的污水处理设备来处理这些污水，以确保其达到环保标准后再排放。

50吨加油站生活污水处理设备通常包括预处理系统、生物处理系统和后处理系统。预处理系统主要是对污水进行初步处理，如格栅、调节池等，去除污水中的大颗粒杂质和均匀水质。生物处理系统则是利用微生物的代谢作用，将污水中的有机物分解为无机物，达到净化水质的目的。后处理系统则主要是对处理后的水进行进一步的处理和消毒，以确保其达到环保标准。

在选择50吨加油站生活污水处理设备时，需要考虑设备的处理能力、处理效果、占地面积、运行成本等因素。同时，还需要考虑设备的维护和管理，以确保其长期稳定运行。

50吨加油站生活污水处理设备的操作注意事项主要包括以下几个方面：

1. **污水入池前预备**：

* 依据调度指令，及时敞开指令中规定的设备。

*

敞开闸口启闭器，如用电关启时，手柄应脱离转动轴；如用人力时，应关掉电源并将手柄插入摇摆。

* 闸口启闭机开闭时应守机运用，待停机后方可脱离机旁。

* 敞开旋转格栅应严厉依照旋转格栅运用要求执行，并守机十分钟，查看机械设备有无异常状况后方可离机。

* 在池内水位达到工艺规定标高时，方可发动水泵，同时依据水池水位状况与值勤调度取得联系。

* 水泵发动前，查看各连接部位应无松动，用手转动联轴器，查看是否灵敏，泵内是否有响声。

2. **水泵在作业中**：

* 查看各个仪表作业是否正常、稳定，特别留意电流表是否超越电动机额定电流，电流过大或过小应立即停机查看。

* 留意机组的响声和振动状况。

3. **日常维护**：

* 风扇润滑系统检查：每天检查油箱中的储油量是否低于低分线，如油不够则加油。同时检查发动机机油是否因水和其他污染物而变质，如变质则及时更换机油。

* 风扇空气过滤器检查：每天检查空气过滤器是否脏，如脏了应拆下空气过滤器进行清洁。

* 三角带检查：风扇运转一段时间后，三角带会伸长。此时应松开风扇的固定螺栓，移动电机，将三角带紧固至适当位置，然后拧紧电机的固定螺栓。

* 日常检查有无漏油、渗漏的零件并进行修理，如无法修理应立即通知制造商。

* 每天清洁鼓风机房，保持其清洁和通风良好。同时检查所有的电器设备连接和接地是否完好。