

振动试验机 模拟振动试验机 模拟汽车运输振动试验机

产品名称	振动试验机 模拟振动试验机 模拟汽车运输振动试验机
公司名称	东莞市樟木头广汇仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GH-100VTR 类型:机械式振动试验机
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋裕盛街25号
联系电话	0769-87195885 13650030189

产品详情

振动试验机,模拟振动台,模拟振动试验机,模拟汽车运输振动试验机, 模拟运输振动试验台用途：

产品用途：模拟运输振动试验机适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装等产品进行模拟运输测试

符合标准：模拟运输振动试验机符合美国及欧洲运输标准及 en、ansi、ul、astm、ista国际运输标准。

箱体结构：数字仪表显示振动频率

同步静噪皮带传动，噪声极低

试品装夹采用导轨式，操作方便、安全

机台底座采用重型槽钢配减振胶垫，安装方便，运行平稳，无需安装地脚螺丝

控制系统：.直流电机调速，运行平稳，负载能力强 回转式振动（俗称跑马式），符合欧美运输标准。

技术参数：

- 1、动转速度：150-300rpm（转/分钟）
- 2、速度显示精度：1rpm(转/分钟)
- 3、振动方式：回转式振动（俗称跑马式）
- 4、振幅（p-p）：25.4mm(1英寸)

5、有效台面：1100*1200mm(可根据用户要求做大)

6、时间设定范围：0seconds秒~99hour小时

7、电机功率：0.75kw

8、调速方式：直流调速

9、电源：220v50hz

10 台面负载：100kg

11、机台重量：约200kg

主要技术参数

最大试验负载(kg):100kg(可根据用户要求做大)

频率范围:100~300rpm

振幅范围(mm):25.4mm

振动方式:回转式振动（俗称跑马式）

模拟车速:25~40km/h

工作台面尺寸：lxw(cm):100x120

外形尺寸：lxwxh（cm）:121x116x76

电源电压:220v/50hz:

机台重量(kg):约200kg

广汇生产直销振动台,振动试验机,模拟振动台,模拟振动试验机,模拟汽车运输振动试验机,长期现货直销,欢迎来电订购!

本产品的品牌是广汇，型号是GH-100VTR，类型是机械式振动试验机，最大负载是100（KG），振动方向是水平，工作台尺寸是1100*1200（mm），主动机功率是0.75（KW），频率范围是50（Hz），振幅是25.4（mm），台体尺寸是1100*1200（mm），电源电压是220（V/HZ），加工定制是是，用途是模拟汽车运输振动试验