

## PA-765A阻燃防火V0

产品名称	PA-765A阻燃防火V0
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	27.30/吨
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

台湾奇美

牌号

PA-765A

厂商

台湾奇美

产品名称

ABS

销售方式

品牌经销

用途级别

电子电器部件 汽车部件

规格级别

通用级

可售卖地

全国

类型

标准料

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	55	g/10min
	比重		ASTM D-792	1.17	23/23
机械性能	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-1238	4.8	g/10min
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	17	kg.cm/cm
	弯曲强度		ASTM D-790	640	kg/cm2
	弯曲强度		ASTM D-790	9070	lb/in2
	引张强度		ASTM D-638	400	kg/cm2
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	3.1	ft.lb/in
	引张强度		ASTM D-638	5670	lb/in2
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	21	kg.cm/cm
	伸长率		ASTM D-638	15	%
	洛氏硬度		ASTM D-785	100	R
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	3.8	ft.lb/in
	弯曲弹性率		ASTM D-790	3.2 × 105	lb/in2
热性能	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.3 × 104	kg/cm2
	热变形温度		ASTM D-648	85(185)	
	热变形温度		ASTM D-648	76(169)	
	维卡软化点		ASTM D-1525	197	
	燃烧性	File No. E56070 ULC-UL		1/12"V- O , 1/10"5VA	
	维卡软化点		ASTM D-1525	92	

备注  
颜色  
特性  
用途

在射出周期中勿将热融胶长期停留在加热管中

难燃性 高流动

计算机配件 / 电子产品零配件 / 电动工具零配件 / 电视机外壳 / 事务机器等