

可定制-批发标准检验筛-实验室专用检验筛框--优质优价

产品名称	可定制-批发标准检验筛-实验室专用检验筛框--优质优价
公司名称	新乡市宏源振动设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:200 类型:电磁振动试验机
公司地址	新乡市宏力大道西段西冀场工业园区
联系电话	86-037315516521778 13598701500

产品详情

【可定制-批发】标准检验筛-实验室专用检验筛框--优质优价【13598701500专供】

标准检验筛-实验室筛分机(又称标准筛、标准检验筛、分析筛、校验筛、粒度检查筛、分样筛),筛网材质为铜丝编织网,采用国家标准gb6003.1-1997,网孔基本尺寸为2.36mm-0.038mm,符合国际标准iso3310-1:1990 r20/3、r20、r40/3系列。200铜网标准检验筛-实验室筛分机主要用于各试验室、化验室、物品筛选、筛分、级配等检验部门对粒度的精确筛分、粒度检测,广泛用于冶金、粉粒、化工、医药、建材、地质、国防等部门的科研生产、试验室、质检室。产品型号:200mm*50mm、200mm*25mm 我公司生产与200标准检验筛-实验室筛分机配套的拍击式振动筛分机、标准检验筛机。拍击式振动筛分机、试验筛机符合国家标准,最多可安装8层标准检验筛,设备装有定时器可定时关机,保证每次生产或试验的一致性。

1.标准筛筛框采用sus304(0cr18ni9)不锈钢拉伸抛光而成,壁厚0.6毫米,表面光可鉴人,整体成型坚固耐用,没有磁性,标准筛筛网与标准筛筛框通过锡焊固定,不会松弛。能耐300度以下高温。标准筛筛框采用sus304不锈钢拉伸抛光而成,壁厚0.6-0.7mm,表面光可鉴人,坚固耐用,没有磁性,标准筛筛网与筛框通过锡焊固定,不会松弛。13598709629专供2.网孔精确,因按网孔标记所以不同时间生产的同一规格网孔一致。金属丝编织标准筛,标准筛网孔尺寸方孔可至0.02毫米(20微米)三角孔标准筛网孔尺寸可至0.005毫米(5微米),标准筛筛网按gb6003.1-1997标准编织。符合国际标准iso3310-1:1990 r20/3, r20, r40/3系列,标准筛筛网材质有黄铜h80、不锈钢sus304.并可经电镀,化学加工可使筛面光滑耐磨,同时经纬丝结点固定在一起,网孔长期使用不会变形。我公司生产标准筛尺寸精确保证,同一型号的标准筛,不同时间生产保证网孔绝对相同。从而保证检测的一致性。进口泰勒筛网孔尺寸与gb6003.1-1997相近,如中国140号网孔尺寸106微米,美国筛网号140#泰勒筛网号150#网孔尺寸105微米,我们可以根据用户要求制作。可以选用105微米筛网为用户配相应的泰勒筛,无论是网孔要求还是外观都能符合要求。

3.冲孔板标准筛,按gb6003.2-1997标准加工。符合国际标准iso3310-2:1990 r20/3, r20, r40/3系列。

200系列标准检验筛产品概述: -200标准检验筛,广泛用于冶金、粉粒、化工、医药、建材、地质、

国防等部门的科研生产、试验室、质检室，对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液体类固体物含量及杂物量的精确筛分、过滤、检测。该系列检验筛具有噪音低、标准筛体，筛、滤样品效率、精度高等优点。

-200系列标准检验筛的筛网有金属丝编织网，网孔要求gb6003.1-1997和冲孔板，网孔要求gb6003.2-1997两种。装在拍击式标准筛机或标准筛机中使用，对各种粉体材料的粒度组成进行分级。广泛用于超硬材料（金刚石，立方氮化硼）磨料，地堪，冶金，药典，化工建材等行业颗粒物料的精确标准筛分和粒度检测。产品型号：200*50、200*25我公司生产的不锈钢高档标准筛所采用的筛网是严格按照gb6003.1-1997标准生产，并经工具显微镜选取。我公司对规格采用网孔/丝径的标记方法（因目数是相对单位，目数指1英寸25.4毫米长度上孔和丝的数量。同样的目数，丝径不同，孔也不同）。

本产品的品牌是宏源，型号是200，类型是电磁振动试验机，最大负载是2（KG），振动方向是回转式，工作台尺寸是200（mm），主动机功率是0.25（KW），频率范围是1450（Hz），振幅是120（mm），台体尺寸是1（mm），电源电压是0.25（V/HZ），加工定制是是，用途是粉粒分级、液体过滤为一体的标准分析筛