固定式超声波流量计/热量计/天津固定式超声波流量计

产品名称	固定式超声波流量计/热量计/天津固定式超声波流量计
公司名称	天津凯士达仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:进口国产组装 型号:K0780
公司地址	天津市南开区鞍山西道288号
联系电话	022-27411748 13821038067

产品详情

k0780固定式超声波流量计/热量计

固定式超声波流量计广泛应用于工业现场中的各种液体流量的在线计量,该款产品主机分为壁挂式、防爆式、盘装式,传感器分为:外帖传感器、插入传感器及标准管段传感器。

主机技术参数:

- u 中英文显示
- u 低电压多脉冲超声波时差原理
- u 准确度优于±1.0%, 重复性优于±0.5%
- u 流速范围0.01±~32m/s
- u 主机工作温度-30 ~80
- u 电源ac220v、dc8~36v或ac7~30v
- u 防护等级ip65
- u 防爆等级exdiibt4

- u 功耗2w(国内同种机型中功耗最小)
- u seyv75-2专用屏蔽信号电缆(最长500m)

功能特点:

- u 双向计量, 可计量正、负、净累计流量
- u自动记忆前64日、前64个月、前5年的累积流量
- u自动记忆前64日流量计的工作状态
- u自动记忆前64次上、断电时间及流量、可进行人工或自动补偿以减少流量损失
- u可编程批量(定置)控制器
- u 配备gprs/gsm模块可实现远程监控

信号输出

u4-20ma或0-20ma(精度±0.1%)

urs-232 (选配rs-485)

u继电器可输出近20种源信号

uoct输出累积流量或热量脉冲信号或瞬时流量的频率信号(1-9999hz任选)

u蜂鸣器可根据设置发出报警声音

信号输入

u可输入5路4-20ma模拟电流信号a | 1、a | 2...a | 5(如温度、压力、液位)

本产品的加工定制是是,品牌是进口国产组装,型号是K0780,类型是超声波热量计,测量范围是流速范围 $0.01\pm 32 \text{m/s}$,测量精度是 $\pm 1.0\%$,产品适用范围是广泛应用于工业现场中的各种液体流量的在线计量