

# 一体化污水处理设备-操作简单

产品名称	一体化污水处理设备-操作简单
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	48000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

## 产品详情

# 一体化污水处理设备-操作简单

山东帝洁环保设备有限公司成立于2022年，分公司位于美丽的风筝之都山东省潍坊市，是本市的\*\*产业，多年来为全国大中小企业的污水处理方面做出了巨大贡献。一体化中小型污水处理器的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行一、中小型污水处理器技术特点：1、在工艺上，基于分散点源水量小、水量与水质的波动大等污染特征，分散式中小型污水处理技术应具有抗冲击负荷能力强、布置方式需灵活、产泥量小、能快速启动等要求，以满足适用环境的要求。2、在运行管理方面，工艺应操作管理简单方便。由于各种原因，偏远地区很难配备维护人员进行专项管理，普遍存在运行管理维护难的问题。3、在经济方面，运行费用应低。对于广大农村、营区、疗养院等地区，大部分为非盈利性场所或经济欠发达地区，如不控制运行费用，将陷入建得起用不起的窘境。维护和保养。中小型污水处理器是大型污水处理厂的合理补充，既节省管网铺设造价，经济合理，又可以达到符合中水回用要求，节约用水。污水处理器设备工艺流程污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器，通过PLC控制器开启曝气机充氧，生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元，浓水返回调节池，膜分离的水经过快速混合法氯化消毒(次氯酸钠、漂、氯片)后，进入中水储水池池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备反冲洗，反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时，关闭进水阀和污水循环阀，打开药洗阀和药剂循环阀，启动药液循环泵，进行化学清洗操作，采用正奥远航MBR膜处理出水可达到一级标准。污水处理器设备操作规程工艺操作说明时为了\*好的使用设备，使污泥处理符合设计和国家相应的排放标准，满足全厂生产要求。运行人员应该努力学习本说明，并在生产实践中不断总结经验，提出关于污泥处理的合理化建议，提高污泥处理的水平。在污泥处理过程中，运行人员应严密监视设备运行情况和污泥处理效果，详细记录操作过程和运行中遇到的故障。1、在离心机开启后并达到高转速后，调整基本转速差、控制斜率、控制起点。2、当泥饼含水率过高而分离液清澈时，进行如下操作：、降低转速差。(含水率稍高)、调高澄清液堰板或调低进料量。(含水率稍高)、增加絮凝剂投加量。(含水率高)、降低转速差并增加絮凝剂投加量。(含水率太高)污水处理器设备废水水质水量及处理目标生

产废水中污染大致可分为水溶性和非水溶性两类。水溶性的污染主要有单宁、\*\*酸、生物碱、糖类等\*\*物，另外还有工引入的无机色素。水不溶性污染主要来自清洗、煎煮等工序，主要是泥沙，植物类悬浮物等。所以其生产过程中产生的污水有毒物质较少，污水处理后要达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级排放标准。2)电控设备的设计及选型:原有电控部份皆为分散手动控制，操作麻烦，费时费工，不符合简单的管理和运行原则，现调整为集中自动控制，设备故障可实时报警。3)系统水、电管道及原有构筑物的调整改造:由于工艺的调整，相应设备的增加，水、电及其它原有部份构筑物都需进行改造和调整。山东帝洁环保设备有限公司售前服务：在购买公司产品之前，我们将为您提供详细的产品介绍，并根据您的使用条件和要求为您提供造型设计和参考意见。