

三相异步电动机高压电机软启动柜控制柜-一体化软启启动柜参数设置

产品名称	三相异步电动机高压电机软启动柜控制柜-一体化软启启动柜参数设置
公司名称	湖北中盛电气有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	资质:CE 产品认证:ISO9001-2000 面向地区:全国
公司地址	中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号
联系电话	0710-2769108 13387218103

产品详情

三相异步电动机高压电机软启动柜控制柜-一体化软启启动柜参数设置

三相异步电动机高压电机软启动柜控制柜是由控制高压大功率晶闸管组件，实现了大中型交流鼠笼式电动机平滑启动、运行、停车及保护，有效降低电动机启动冲击电流，减小对电网及拖动设备的冲击。高压软启动柜产品包括固定型、中置型、一体化型。固定型采用的是箱型固定式金属封闭开关柜型，结构简单，机械强度高，中置型采用的是铠装中置式金属封闭开关柜型，外型美观，方案齐全，通用性强；一体化型即将开关柜、运行旁路柜和软起柜的功能集中于一体，装置同时具有开关柜和软起柜的功能，采用的是铠装中置式金属封闭开关柜。所有产品可控硅模块安装在一个带导轨的小车内，拆掉相关接线及紧固件，小车可以抽出，方便安装与维护。

在软启动过程中，还要对软启动器形成有效保护。当进线柜不能在电动机启动时进行有效防护时，启动器本身要能够起到对机体的保护作用，在其他情形下，进线柜能够对维持电动机正常运行起到基本的保护作用。如果在启动中途发生异常，则机体本身要发出警告，进而达到进线柜保护性跳闸。

三相异步电动机高压电机软启动柜控制柜-参数设置一体化软启启动柜

高压电机软启动柜应用场合丰富 常规启动:如船头推进器、压缩机、升降机、离心泵、输送带，电梯等负载的启动可根据电机额定功率选型。电机起始电压调整为40% 50%; 重负载启动:如离心机、压碎机、混合机、磨碎机，搅拌机等启动可按其额定功率的120%选型。电机起始电压调整为50% 60%。

一体化软启启动柜订货须知 订购的产品型号；所配电机型号、功率、电压、电流；负载名称（工况说明）；特殊使用要求用户，订货时向供方说明；ZSSGQH1型为分体式软启动，ZSSGQH3型为具备软启动、开关柜功能一体化软启动、旁路软启动，分体式或一体化软启动均可以和其它KY

N柜体并柜或并排安装。