

经久耐用高压电机软启动柜控制柜-干式调压软启动柜工作原理

产品名称	经久耐用高压电机软启动柜控制柜-干式调压软启动柜工作原理
公司名称	湖北中盛电气有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	资质:CE 产品认证:ISO9001-2000 面向地区:全国
公司地址	中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号
联系电话	0710-2769108 13387218103

产品详情

经久耐用高压电机软启动柜控制柜-干式调压软启动柜工作原理

我公司研发的ZSSGQH系列高压固态软启动装置具备“软停”功能。高压电机软启动柜控制柜有按钮起停和反馈起停两种起停方式：一、按钮起停，通过按钮直接控制软启动设备，此种方式在分体式设备中使用较多。二、反馈起停，需先分合断路器，再通过断路器位置控制软启动设备起停，此种方式在一体化设备中使用较多。按钮起停时，断路器在合位，可实现软停机。反馈起停时，断路器分闸后，开关分位停软启动，断路器分闸情况下，系统已断电，软停机是没有意义的。故一体化软启动柜若要实现软停功能，是一种特殊要求，标准化设计无法满足，若是需一体化固态软启动需要软启动。

高压软启动柜采用三室隔离设置，分别为功率组件室、主控继电器室、主回路连接室，并且特别为进线装有真空接触器，完善地保护进线安全，区别于旁路真空接触器。

经久耐用高压电机软启动柜控制柜-工作原理干式调压软启动柜

干式高压软启动柜工作原理：控制核心是微处理器CPU。这个微处理控制系统可以对电机进行启动和保护。CPU对SCR进行相角触发控制以降低加在电机上的电压，然后通过慢慢的控制加在电机上的电压和电流平滑的增加电机转矩，直到电机加速到全速运行。这种启动方式可以降低电机的启动冲击电流，减少对电网和电机自身的冲击。同时也减少了对联在电机上机械负载装置的机械冲击，以延长设备的使用寿命，减少故障和停机检修时间。

本公司竭诚欢迎新老客户惠顾指导，让我们携手合作，与时俱进，共创辉煌！

湖北中盛电气有限公司坐落于风景秀丽的古都襄阳近襄阳机场。用心铸就安全、实力打造品牌、量身定制 效果保障、完美实现无缝对接了解您的每一项参数、为您的安全保驾护航铸就中盛品质！