

# 体育塑胶跑道公司-实力雄厚-优质产品

产品名称	体育塑胶跑道公司-实力雄厚-优质产品
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 组成部分:打底颗粒、喷面颗粒、环保胶水 检测标准:新国标GB 36246-2018
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

跑道塑胶,承接各种规格塑胶跑道,易维护,易保养,环保无毒,太阳弹力,一次使用,无气味,一次下可投放,极易维护保养,在太阳高温下无气味,采用优质塑胶材料塑胶跑道格、塑胶跑道供应、塑胶跑道行情报价、塑胶跑道供求信息 塑胶跑道厂家;学校场跑道;EPDM颗粒;小区健步道施 河北 塑胶跑道。

### 塑胶跑道的性能方法

塑胶跑道格、塑胶跑道供应、塑胶跑道行情报价、塑胶跑道供求信息  
塑胶跑道厂家;学校场跑道;EPDM颗粒;小区健步道施 河北  
塑胶跑道厂家;学校场跑道;EPDM颗粒;小区健步道施。

### 塑胶跑道的性能方法

- 1、结构状态：不允许田径场地面出现诸如气泡、裂隙或分层等现象。
- 2、地面平坦度标准：田径场地面的位置，方向在直线跳距离4米以内都不可以出现超过6毫米的局部凸凹，或在直线距离1米以内都不可以出现超过3毫米的局部凸凹情况，每步凸凹程度不得超过1毫米。
- 3、地面厚度标准：田径场跑道在竣的时候，其厚度少12毫米。位置跑道厚度不得少于10毫米，厚度在10-10.5毫米之间的跑道的总积不得超过田径场地总面积5%。应特殊加厚的重压区(撑竿跳高、标枪、三级跳远的助跑区和跳高起跳区)在计算上述平均值的时候未被考虑在内。田径场塑胶厚度不应计算到地面碎渣的顶部，测试厚度的方法是：用60级直磨擦掉的表面面积大约占芯体部表面面积的50%，然后用\*\*度为0.01毫米的厚度计，具有4毫米直径度量平面的柱塞和0.8-1.0牛顿之间的测试力，测量芯体厚度，测试\*\*度接近0.1毫米。当田径场的设施用于大型比赛时，用上述方法测定人造场地厚度时，部位厚度也不得低于10毫米。

4、垂直变形测验：垂直变形测验使用垂直变形测试仪。测试在跑道和助跑道上进行(有包括加厚区)，测试时气温为10 -40 。人造田径场地面的垂直变形应在0.6-1.88毫米之间。

5、颜色：对人造田径场地面颜色的评估，使用马休颜色手册，塑胶的颜色应与该手册的某一种颜色相一致。对于设计的多种颜色的塑胶跑道，每一种颜色都应与该手册的相关颜色大体保持一致。