

# 聚氨酯塑胶跑道 湘西 羽毛球场施工安全环保+无毒无害

产品名称	聚氨酯塑胶跑道 湘西 羽毛球场施工安全环保+无毒无害
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

聚氨酯塑胶跑道 湘西 羽毛球场施工安全环保+无毒无害2、优缺点对比 承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界. 塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 塑胶跑道是一种常见的运动场地表面材料，被广泛应用于田径场、体育馆和其他运动场所。塑胶跑道的基层是其结构的关键部分，它对于跑道的平整度、弹性和耐久性起着重要作用。本文将介绍塑胶跑道基层的要求和做法。

### 4、施工涂刷不均匀

首先，塑胶跑道基层的要求是平整度高、弹性好、耐久性强。平整度是指基层表面的平整程度，对于运动员的跑步体验和比赛成绩有着重要影响。基层的弹性决定了跑道的减震效果和运动员的受力情况，而耐久性则决定了跑道的使用寿命和维护成本。

为了满足这些要求，塑胶跑道基层的做法需要经过以下步骤。首先，需要进行场地勘测和设计，确定基层的厚度和坡度。然后，进行土方开挖和边坡处理，确保基层的稳定和排水性能。接下来，进行基层的压实和平整，使用专业设备和技术确保基层的平整度和强度。5、胶乳涂布后两天，经检测达到要求后，即开始铺胶工作。层为混合型聚甲酸酯，按国家标准(批准发布:国家标准化主管机构) 30%再生胶糠，胶糠为18#22#，厚度为9mm。混合型聚甲酸酯铺设完毕，经检测无起鼓、离层及疏松等现象后，再涂布一层su102胶做面层处理，它具有结合作用，能使铺设胶面产生微细孔隙，能使之与下一层的铺设结合得更加牢固。Su102胶表面处理后，即刻摊铺一层2.52.8mm全塑型聚氨酯胶浆。在胶浆固化到拉丝状时，即撒胶粒，完成该道工序后即用扫粒机清扫表面悬浮的多余胶粒。

在基层完成后，需要进行塑胶跑道的施工。首先，需要进行底层的施工，包括底胶的涂布和颗粒的铺设。底胶是塑胶跑道的粘合剂，能够将颗粒固定在基层上。然后，进行面层的施工，包括面胶的涂布和颗粒的铺设。面胶是塑胶跑道的表面材料，能够提供跑道的平整度和耐磨性。

硅PU球场在施工中出现刮痕是比较常见的，产生刮痕对球场的美观和平整都有很大的影响，那么在硅PU球场施工中，是什么原因造成球场刮痕的呢？下面我们从三个方面来分析其产生的原因：

最后，需要进行跑道的验收和维护。验收时需要检查跑道的平整度、弹性和耐久性是否符合要求。维护时需要进行定期的清洁和修补工作，以保持跑道的良好状态和延长使用寿命。

总之，塑胶跑道基层的要求和做法对于跑道的质量和使用寿命至关重要。通过合理的设计和施工，可以满足跑道的平整度、弹性和耐久性要求，为运动员提供良好的运动体验和比赛环境。同时，定期的维护工作也是保持跑道良好状态的关键。聚氨酯塑胶跑道 湘西 羽毛球场施工安全环保+无毒无害在使用硅PU球场材料做运动球场施工中因一些容易被人忽视的小细节没处理好，导致后期工程的质量问题。在此提醒大家硅PU球场施工中最容易被忽视的三点细节。在使用硅PU球场材料做运动球场施工中因一些容易被人忽视的小细节没处理好，导致后期工程的质量问题。在此提醒大家硅PU球场施工中最容易被忽视的三点细节。

[8+5厚塑胶跑道 常德 气排球场施工设计施工于一体](#)