

# 华为ICC350-H1-C5室外机柜 室外通信电源配48v200A系列

产品名称	华为ICC350-H1-C5室外机柜 室外通信电源配48v200A系列
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:ICC350-H1-C5 规格:48v200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

华为ICC350-H1-C5室外机柜，华为TP48200A户外机柜，华为系统配置ETP48200直流通信电源

产品参数：

产品类型	ICC350-H1-C5
尺寸 (W × D × H )	650 mm × 650 mm × 1000 mm (包含底座和机柜其他部件)
底座 (W × D × H )	650 mm × 650 mm × 100 mm
重量	<120 kg (不包含整流模块和电池)
安装方式	落地安装
走线方式	底部走线
维护方式	前维护
机柜材料	外壳、内部支架: 钢, 底座: SMC
机柜颜色	亮灰色: RAL 7035
接地排	7 × M6, 1 × M8
走线孔	机柜底座进线口, 3pcs 胶袋, 85mm x 37mm
EMC	EN 300386 Class A

系统

设备舱	内部设备空间	10 U, 19英寸机架	
	防护等级	IP55 (EN 60529)	
	制冷方式	热交换 HEX100, 150W/K	
	电源型号	DCDU-400AN5	
	交流输入	双火线: 200V AC ~ 240V AC, 50/60 Hz	
		DC1输入	-42 Vdc ~ -58 Vdc, max. 300 A
		输入	
	电压	-42 Vdc ~ -58 Vdc	
		容量	Max. 18 kW (300 A)
	输出		
AC输出	/		
电池支路	2 × 250 A 熔丝		
LLVD支路	2 × 80 A MCB, 2 × 63 A MCB (LLVD1)		
BLVD支路	1 × 63 A MCB, 4 × 32 A MCB, 2 × 16 A MCB (LLVD2)		
电源	交流输入	Class B, 30/60 kA (8/20 μs)	
	直流输出	10/20 kA (8/20 μs)	
	SPD		
	信号输入&输出	6 DI, 2 AI, 1 SMOKE, 1 TEM_HUM, 1 WATER, 8 DO	
噪声	65 dB(A) @ 1.5 m , GR487 , 45		
工作温度	-20 ~ +45 + 太阳辐射		
存储温度	-40 ~ +70		
环境	相对湿度	5% ~ 95% (无冷凝)	
	海拔	0 ~ 4000 m (2000~4000 m , 每升高200m降低1 )	

华为ICC350-H1-C5室外机柜，华为TP48200A户外机柜，华为系统配置ETP48200直流通信电源

华为ICC350-H1-C5室外机柜，华为TP48200A户外机柜，华为系统配置ETP48200直流通信电源

混合供电 ICC350-H1-C5

ICC350-H1-C5，室外设备柜，集成热交换温控系统。系统配置 DCDU-400AN5直流配电单元，大支持6个整流模块。机柜占地面积小，易于安装和部署