

# 陶瓷轨端绝缘 5mm轨端绝缘

产品名称	陶瓷轨端绝缘 5mm轨端绝缘
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:GDJY 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 轨端绝缘概述

钢轨绝缘是由轨端绝缘.槽型绝缘.绝缘管.绝缘垫圈及绝缘鱼尾板等组成。陶瓷轨端绝缘 5mm轨端绝缘使得绝缘板的强度性能大大提高，耐磨性耐压性耐候性等综合性能得到大大提高。 ,别设置于型绝缘板板身与连接鱼尾板上下端部相对位置处，凹槽为弧形槽，缓冲垫为硅胶，上述型绝缘板头部和板身上嵌设有陶瓷球陶瓷片或陶瓷柱，陶瓷球，上述型绝缘板为玻璃钢材料，厚度为，上述型绝缘板头部两侧的凹槽为，凹槽宽度为型绝缘板厚度的。目前主要有43kg.50kg.60kg三种尼龙的应用性能.尼龙是一种的工程塑料，由于它的综合性能，使它在工程塑料中的地位迅速上升，成为重要材料，使用量日益扩大。

### 轨端绝缘介绍

高强度，能够长时间承受负荷；良好的回弹性，能够弯曲而，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；自润滑性，提供了青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无油（或脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源；陶瓷轨端绝缘 5mm轨端绝缘所属领域的普通技术人员应当理解依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者等同替换，而未脱离本实用新型精神和范围的修改或者等同替换，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中，铁路钢轨轨端绝缘连接件本实用新型属于铁路钢轨轨端连接件。 ,在铁路信号绝缘中，有一种轨端绝缘片，其呈工字型，是安装在两钢轨断面的一种绝缘物体，多年来，由于轨端绝缘片的抗挤性能差，受钢轨热胀冷缩及爬行的影响，损坏的概率相当高，单在某大型企业，每年有近两千片轨端绝缘片受损更新。

吸噪声、减震，MC尼龙模量比金属小得多，对震动的衰减大，提供了金属防止噪音的实用途径；

与金属相比，MC尼龙硬度低，不损伤对磨件；

### 轨端绝缘主要结构

低mc系数，提供了其在摩擦件上应用可能；

高化学稳定性，耐、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、无味、无锈的特点，为其应用在抗腐蚀，环保卫生、食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件。陶瓷轨端绝缘 5mm 轨端绝缘型绝缘板头部两侧的凹槽为，凹槽宽度为型绝缘板厚度的，保护片厚度为型绝缘板厚度的，本实施例中，玻璃钢厚度为，型绝缘板头部两侧的凹槽，凹槽宽度为，保护片厚度为，轨道接头安装示意图，，在弹簧的作用下，挡圈的凸缘紧靠在钢轨底面。固定中腰的下端且靠近下槽的一侧设置有下螺纹槽，下块通过下块和下槽与固定中腰之间构成卡合结构，下螺纹槽的内部连接有下固定螺栓，且下固定螺栓贯穿于下块的内部，通过设置的下块和下槽。简化机器的维修保养、节约劳动力，优良的机械切削加工性能、提高劳动生产力。