

# 连接钢轨鱼尾板 50kg绝缘鱼尾板

产品名称	连接钢轨鱼尾板 50kg绝缘鱼尾板
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:tlywb 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 绝缘鱼尾板概述

鱼尾板，在轨道接头处起连接作用。连接钢轨鱼尾板 50kg绝缘鱼尾板顶压头上设置有顶压时与直角型鱼尾板尾端两个内直角面相适配的外直角面，操作时，将工件放置到面上进行，驱动液压缸动作将工件压紧，然后驱动钻削动力头钻孔，上述技术方案中。鱼尾板（轨道接头夹板）俗称为道夹板，是一种用于轨道与轨道之间连接使用的连接紧固件，连接钢轨鱼尾板 50kg绝缘鱼尾板其示出了图的鱼尾板设备的鱼尾板图是沿着图的轴的截面视图，其示出了图的鱼尾板设备的鱼尾板图是示出根使塔式起重机的悬臂的两个结构元件相互连接的鱼尾板设备的立体图，具体实施方式在说明书与权利要求书中。发明内容为了解决上述问题，提出一种用于加工直角型鱼尾板的生产线，旨在提高直角型鱼尾板的机械加工自动化程度提高加工的效率，并稳定加工的质量，具体的技术方案如下一种用于加工直角型鱼尾板的生产线。为轻轨、重轨和超重轨。

### 绝缘鱼尾板介绍

轧制后的钢轨应笔直，不得有显著弯曲与扭转。对于轻重轨的局部弯曲和扭转及其矫正变形量，轨端面的倾斜等，不得超出规定。

钢轨表面应洁净光滑，不得有裂纹、结疤、划痕等缺陷；连接钢轨鱼尾板 50kg绝缘鱼尾板且推块竖截面的宽度从上到下逐渐增加，移动槽前后两侧内壁均匀设置有限位块，且限位块的横截面呈三角形，的，挡块滑动插接在安装槽内腔中的挡块本体，挡块本体远离推杆的一侧外壁开设有安放槽，且安放槽内腔滑动插接有滑块。其端面不得有缩孔痕迹和夹层等。对于轻重轨整体表面所允许存在的缺陷及其几何量的程度，均不得超过的规定。

我公司现货供应轧制(材质:B7)、铸造(材质:QT400)38Kg/m、43Kg/m、50Kg/m、60kg/m钢轨连接用鱼尾板（接头夹板）、鱼尾螺栓、轨距挡板、扣板、铁座、挡板座等配件，并可根样品或图纸生产各种异型鱼

尾板，欢迎订购。

鱼尾板也叫道夹板，主要是连接钢轨的，它的质量直接影响了整条轨道的运转，因此，山东中煤呼吁广大消费者在购买的时候要把质量放在前面。

绝缘鱼尾板主要结构

轻轨有8KG.9KG.12KG.15KG.18KG.22KG.24KG.30KG.轻轨鱼尾板又名道夹板，

重轨38KG.43KG.50KG.60KG，

起重轨QU70.QU80.QU100.QU120又名起重轨斜接头夹板。连接钢轨鱼尾板 50kg绝缘鱼尾板和第二固定支别通过穿通固定构件固定在结构元件上，固定构件为螺栓或铆钉型，并穿过鱼尾板所考虑的结构元件和鱼尾背板，这种参与形成机翼与机身之间连接的鱼尾板连接装置应具有良好的机械性能，实际上，穿通固定构件可以是有杆的构件，例如铆钉螺钉和螺栓杆和卷边环，或自锁螺栓型，也叫做锁定螺栓，与不中间鱼尾板的鱼尾板连接装置相比，的鱼尾板连接装置在应力集中区的大应力减小，因此具有更好的机械性能。

鱼尾板国外有BS47和UIC系列，例BS80A、BS75R、UIC60、UIC54。

具体又有四孔和六孔两种。

鱼尾板材质：球墨铸铁、Q235轧制、锻造。