

# GFG系列高效沸腾干燥器

产品名称	GFG系列高效沸腾干燥器
公司名称	无锡市能达干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:高效沸腾干燥机 型号:GFG
公司地址	无锡市惠山区前洲街道堰玉东路
联系电话	0510-83385607 13951501667

## 产品详情

工作原理空气经加热净化后，由引风机从下部导入，穿过料斗的孔网板。在工作室内，经搅拌和负压作用形成流态化，水份快速蒸发后随着排气带走，物料快速干燥。

产品特点流化床为圆形结构避免死角。料斗设置搅拌，避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。采用翻坝卸料，方便迅速彻底，亦可按要求设计自动进出料系统。密封负压操作，气流经过过滤。操作简便，清洗方便，是符合“gmp”要求的理想设备。干燥速度快，温度匀称，每批干燥时间一般在20-30分钟。

应用范围机制螺杆挤压颗粒、摇摆颗粒、湿法高速混合制粒颗粒。医药、食品、饲料、化工等领域湿颗粒和粉状物料干燥。大颗粒、小块状、粘性块粒状物料。魔芋等干燥时体积变化的物料。

## 技术参数

项目		机型								
投料	kg	60	100	120	150	200	300	500	1000	
风机	风量	m3/h	2361	3488	4000	4901	6032	7800	10800	15000
	风压	mmh2o	594	533	533	679	787	950	950	1200
	功率	kw	7.5	11	15	18.5	22	30	45	75
搅拌功率	kw	0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	1.5	1.5	2.2	
搅拌转速	rpm	11								
蒸气耗量	kg/h	141	170	170	240	282	366	451	800	
操作时间	min	15-30（视具体物料而定）								

主机高度	mm	2700	2900	2900	2900	3300	3800	4200	5800

本产品的加工定制是是，类型是高效沸腾干燥机，型号是GFG，功率是15（kw），适用物料是机制螺杆挤压颗粒、摇摆颗粒、湿法高速混合制粒颗粒。，外形尺寸是2.9（m），品牌是能达，应用领域是医药、食品、饲料、化工等领域