

大中小学塑胶跑道 株洲 橡胶篮球场施工一站式采购商

产品名称	大中小学塑胶跑道 株洲 橡胶篮球场施工一站式采购商
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

大中小学塑胶跑道 株洲

橡胶篮球场施工一站式采购商材料：聚甲酸酯（PU）环保性：环保、无毒、无气味 承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 EPDM塑胶跑道是一种常见的运动场地材料，具有耐磨、耐候、耐酸碱等优点，被广泛应用于田径场、篮球场、网球场等场地。然而，随着时间的推移，塑胶跑道的颜色可能会出现褪色或者需要更换。那么，如何修改EPDM塑胶跑道的颜色呢？

防水底涂施工采用正反二遍交叉施工的工艺来达到涂刷均匀的目的，方可解决防水问题。2、基础未清洁干净

首先，修改EPDM塑胶跑道的颜色可以通过涂覆的方式实现。在选择涂料时，应该考虑到其对EPDM材料的附着力和耐久性。建议选择专门用于塑胶跑道的耐候性涂料，以确保颜色持久且不易褪色。在涂覆前，应对塑胶跑道进行清洁和修复，确保表面光滑、无杂质。然后，使用专业的涂刷或喷涂设备，均匀地涂覆涂料在塑胶跑道上。涂覆后，应充分干燥并进行适当的固化处理，以确保颜色的稳定性和耐久性。

一、硅PU球场材料方面：硅PU球场涂料要配多大比例的石英砂(性质:硅酸盐矿物)和清水，特别是石英砂的目数一定要控制好，千万不要跨度(释义:泛指距离)太大，如从70~140目石英砂，石英砂含量过大且目数跨度过大会造成必须加更多水才能具有好的流平性，但是如果搅拌不均匀，便会出现刮痕和视觉色差。尤其在高温天气施工时，更容易出现这类问题。

另外，EPDM塑胶跑道的颜色也可以通过更换颜色层实现。这种方法通常适用于颜色完全褪色或需要更换颜色的情况。首先，需要将旧的颜色层进行清除，可以使用专业的清洗剂和工具进行清洗。清洗后，应清洁并修复塑胶跑道表面，以确保新的颜色层能够牢固附着。然后，选择适合的颜色层，根据厂家提供的指导进行施工。施工完成后，应充分干燥和固化，确保颜色稳定且耐久。

无论是涂覆还是更换颜色层，都需要注意以下几点。首先，应选择符合环保标准的涂料或颜色层，以确保对环境和健康的影响最小化。其次，施工过程中应注意安全，佩戴适当的防护装备，避免涂料或颜色层接触皮肤和眼睛。此外，应根据塑胶跑道的使用情况和预期寿命，选择合适的涂料或颜色层，以确保其耐久性和维护成本的可控性。3、要确保现场施工人员具备专业的知识，别以为随便一个工人可以专业地进行硅PU球场施工。现场施工人员必须在施工单位进行严格的培训（作用:知识传递、技能传递、标准传递），一般情况下，施工人员都需要经过各种防火、防电、防毒等安全教育及相关危险应对技巧培训（作用:知识传递、技能传递、标准传递)后，才能正式进行现场施工的。2、现场施工时一定要保证空气流通，如果是室外场地，这个当然没有问题了，室内场地一定要注意，可能由于硅PU球场一般都是在室外，施工人员也就不会留意这个问题，但毕竟有一部分场地是在室内，因此，还是要提醒施工人员注意，不可马虎，应该提前打开通风，确保空气流通。

总之，修改EPDM塑胶跑道的颜色可以通过涂覆或更换颜色层来实现。在进行任何修改之前，应充分了解塑胶跑道的材料特性和使用情况，选择适合的修改方法和材料。同时，施工过程中应注意安全和环保，预先测试和选择专业施工团队，以确保颜色修改的效果和质量。大中小学塑胶跑道 株洲 橡胶篮球场 施工一站式采购商不同的施工人员有不同的施工习惯，施工步骤和速度。有些施工人员走趴速度太慢，造成倒在场地上的料出现沙料分离现象，这样一刮起来，砂是砂，料是料，干燥后硅PU球场便会出现一道刮痕。一、硅PU球场材料方面：

[田径场塑胶跑道 株洲 硅PU塑胶球场施工精选优质货源-精选商家](#)