

# 臭氧检测仪，臭氧气体检测报警仪，高精度，两年质保

产品名称	臭氧检测仪，臭氧气体检测报警仪，高精度，两年质保
公司名称	上海伟泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WT 型号:WT-80-O3
公司地址	嘉定区华亭镇浏翔公路6899号3号楼310室
联系电话	13661430651

## 产品详情

便携式臭氧检测报警仪

wt-80-o3

特点：

- \*整机体积小、重量轻，防水、防爆、防震设计
- \*高精度、高分辨率，响应迅速
- \*采用大容量可充电锂电池，可长时间连续工作
- \*数字lcd背光显示，声光、振动报警功能
- \*传感器采用电化学臭氧传感器
- \*上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点浓度校准功能，内置温度补偿，维护方便
- \*宽量程，最大数值可显示到50000ppm、100.00%vol、100%lel
- \*数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧
- \*外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新

技术参数：

检测气体：空气中的臭氧

检测原理：电化学式

检测范围：0~1ppm、5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm可选

分辨率：0.001ppm（0~1ppm）；0.01ppm（0~100ppm）；0.1ppm（0~500ppm以上）

检测方式：扩散式、泵吸式可选

显示方式：LCD液晶背光显示

检测精度： $\pm 3\%$ （f.s）

报警方式：声光报警、振动报警（选配功能）

响应时间：小于30s

恢复时间：小于40s

工作电源：dc3.6v

电池容量：3.6vdc，1800ma，带充电保护功能

传感器寿命：两年以上

使用环境：温度-20 ~+70；相对湿度 95%rh（非凝露）

防爆类型：本质安全型

防爆标志：exia ii ct6

防护等级：ip65

外型尺寸：125×52×30mm(l×w×h)

标准附件：说明书、充电器

可选附件：0.8m采样手柄1根、仪器箱1个

重量：200g

本产品的加工定制是是，品牌是WT，型号是WT-80-O3，类型是便携式臭氧检测仪，测量范围是0~1ppm、5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、可选，测量对象是环境中臭氧气体的检测，测量精度是 $\pm 3\%$ （F.S，分辨率是0.001ppm（0~1ppm）；0.01ppm（0~100ppm）；0.1ppm（0~500，尺寸是125×52×30mm(L×W×H）（mm），重量是0.4（kg），电源是DC3.6V