

发泡玻璃保温管壳工厂销售

产品名称	发泡玻璃保温管壳工厂销售
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	22.00/米
规格参数	颜色:黑色 防火等级:A级 包装:纸箱
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

发泡玻璃保温管壳 泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料，能适应深冷到较高温度范围等特点，同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，而且本身又起到防火、防震作用，在低温深冷、地下工程、易燃易爆、潮湿以及化学侵蚀苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，被誉为“不须更换的永久性隔热材料”。工厂销售生产发泡玻璃保温管壳厂家批发价发泡玻璃保温管壳工厂销售热工设备、管道、容器和制冷机绝热，产品制成管、块、筒管或拱块等。这种材料可在-260 ~+500 的温度范围内使用，在不同的温度区间内，绝热用泡沫玻璃管的使用方法有所不同。泡沫玻璃管生产商-华骏保温一直践行“诚信、人本、规范、创新”的核心价值观，以“奉献节能精品，锻造民族品牌”为己任，通过专业的泡沫玻璃管生产技术、严谨的管理、超卓的设备，着力打造优质泡沫玻璃管精品，为追求成为最值得信赖和尊重的泡沫玻璃管企业而不懈努力。廊坊华骏保温材料有限公司是国内的泡沫玻璃管生产基地，现泡沫玻璃、泡沫玻璃管声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。其施工方法有以下几种：1.包上牛毛毡或玻璃布，外面在盖上铁皮；2.涂覆马蹄脂，缠上玻璃布，然后再涂马蹄脂；3.用混凝土抹面。使用温度低于—30 以下时的施工方法在—30 与—70 之间，除了泡沫玻璃管专用填缝材料密实组装外，还需每个230mm绑扎一道金属带使之固定；低于—70 时，一般不使用粘结剂，而是采用一层以上的多层组装形式，从第二层起，用填料填缝。再绑上箍带，外漏层涂覆低温马蹄脂泡沫玻璃管技术数据（符合JC/T647-2005）项目分类140160180200等级优等（A）合格（B）优等（A）合格（B）优等（A）合格（B）体积密度， kg/m³140160180200抗压强度， MPa0.40.50.40.60.8抗折强度， MPa0.30.50.40.50.8体积吸水率， %0.50.50.50.50.5透湿系数， ng/（Pa·s·m）0.0070.050.0070.050.0640.05导热系数， /（m·k）平均温度308k（35 ）0.0480.0520.0540.0640.0660.07298k（25 ）0.0460.050.0520.0620.0640.068233k（-40 ）0.0370.040.0420.0520.0540.058 泡沫玻璃管生产厂家-优质低价泡沫玻璃管-华骏是您的!"科技,绿色环保,信誉,品质护航创新营造未来!"泡沫玻璃管制造商锻造民族品牌！华骏保温材料有限公司的泡沫玻璃管产品已通过科技成果鉴定，省建筑工程质量检测中心检测及国家检测中心检测。华骏公司依托省建科院及高等院校的科技优势作为发展动力，瞄准市场，聘请了高级职称人员99名，中级职称人员125名。我公司以“环保节能”为时代责任，秉承“精益求精、至优至胜”的企业精神;锐意进取，服务客户专业化，高质量是我们永远的追求。真诚希望与各界朋友们共谋发展，共创美好未来！声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。最终解释权归总厂所有。泡沫玻璃是采用玻璃粉为基料，加入外加剂，通过隧道窑炉加热焙烧发泡和退火冷却加工而成，是高级保温隔热材料。发泡玻璃保温管壳工厂销售