

卧式电脑纸张拉力仪 纸张拉力仪 卧式电脑拉力仪

产品名称	卧式电脑纸张拉力仪 纸张拉力仪 卧式电脑拉力仪
公司名称	潍坊三水检验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三水 型号:WL30
公司地址	潍坊市奎文区樱前街13291号九龙大厦409室
联系电话	0536-8238865 13356768159

产品详情

本仪器采用独特卧式设计，具有结构紧凑、功能齐全、操作方便的特点。仪器按新国家标准gb/t 12914-91（恒速拉伸法）的规定要求设计。同时参照gb 13022-91、gb/t1040-92、gb2792-81、gb/t 1434 4-9、gb/t 2191-95、qb/t 2171-95等国家和行业标准。

测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数，特别是能感测微小量值，独具测定卫生纸各相应参数（包括湿强度值）的能力。测量铝箔、铝塑带抗张力，抗张强度、剥离强度、延伸率。测量塑料薄膜拉伸强度、伸长率、拉伸弹性模量。测量食品包装袋热封强度、抗张强度、剥离强度。测量卫生巾粘合强度、封边强度、抗张强度、伸长率。测量压敏胶粘带剥离强度、抗张强度。测量合成纤维长丝断裂强力、伸长率。测量拉链轻滑度。

主要性能特点

1. 传动机构采用滚珠轴承，传动平稳、精确
2. 采用进口电机，噪音小、控制精确
3. 大屏幕液晶显示、中文菜单。试验时，实时显示拉伸时间、负荷张力等；并可显示、打印拉伸曲线
4. 热敏打印机，噪声低、更清晰
5. 在0~30n测量范围内，精度可达0.01n，分辨率0.01n，专业针对卫生纸各相应参数的测量

6. 直接得到测量结果：在完成一组试验后，能方便地直接显示测量结果和打印统计报告，包括平均值、标准偏差和变异系数。
7. 可变试样尺寸及拉伸速度：对常用标准尺寸试样，直接以规定速度进行拉伸试验，亦可随情况需要，设定合适的拉伸速度，改变试样的试验长度及宽度。
8. 自动化程度高：仪器设计选用国内外先进器件，单片机进行信息感测、数据处理和动作控制，具有自动复位、数据记忆、过载保护和故障自诊断的特点。
9. 数据通讯：仪器设有标准串行rs232接口，可为上位微机综合报表系统提供数据通讯。
10. 广测量范围：仪器测量范围能按用户需要，以配置不同测力器进行变换，能够广泛应用于各种纸张及材料的拉伸试验测定。
11. 多功能，灵活配置：仪器主要用于纸张测量，改变仪器的配置可广泛适用于其它材料的测量。

主要技术参数

- 1、 电 源 ac220v \pm 10% 50hz
- 2、 准 确 度 \pm 1%

- 3、 测量范围 0 ~ 30n (卫生纸) / 0 ~ 100n / 0 ~ 300n / 0 ~ 500n / 0 ~ 1000n 五种规格可选
- 4、 拉伸速度 1 ~ 399 mm/min(可数字调节)
- 5、 回程速度 1 ~ 399 mm/min(可数字调节)
- 6、 试样尺寸 试样长度180mm (200、100、90、50、0mm六挡手调,并可电脑控制
0-200mm范围内任意调节)

本产品的加工定制是否，品牌是三水，型号是WL30，测量精度是 \pm 1%，电源电压是AC220V \pm 10%50HZ (V)，测量范围是0 ~ 30N (卫生纸) / 0 ~ 100N / 0 ~ 300N / 0 ~ 500N / 0 ~ 1000N 五种规格可选，用途是纸张拉力测试，尤其适用卫生纸