

福田激光垂准仪JC300 上下激光 可调节光斑大小

产品名称	福田激光垂准仪JC300 上下激光 可调节光斑大小
公司名称	武汉云图测绘仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Jc300 类型:激光垂准仪
公司地址	暂无
联系电话	86 027 83669358 15002762066

产品详情

产品应用：

可广泛用于建筑施工、工程安装、工程监理、变形观测。如：高层建筑、电梯、矿井、水塔、烟囱、大型设备安装、飞机制造、造船等行业。

性能特点：半导体激光器激光管寿命长

- 用激光对电器代替光学对点器
- 结构紧凑、稳定性设计
- 操作简单，试用方便
- 密封、防尘

技术参数：

产品型号 jc300

向上一测回垂准测量标准偏差 1/45000

向下对径观测极限误差 1/2000

长水准器角值 20 /2mm

望远镜

放大倍率 25x

视场角 $1^{\circ}50'$

物镜有效孔径 36mm

最短视距 0.8m

波长 635nm

发光功率 5mw

激光有效射程 白天 200m 夜间 250m

激光光斑直径 3mm/50m

视准轴与竖轴同轴误差 5

激光轴与视准轴同轴误差 5

下对点最短聚焦距离 0.5m

激光对点

波长 635nm

发射功率 0.1mw

电源 2节5号电池或可充电电池

仪器正常工作温度范围 $-10^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$

一起重量 2.8kg (净重)

“ 齐全的产品、优良的服务、精湛的术 ” ，

为你解决一切测量问题！

让你买的放心！用的省心！

24小时诚挚响应电话：15002762066

地址：武汉市硚口区建设大道384-7号（省公路局旁边）

本产品的品牌是苏州福田，型号是Jc300，类型是激光垂准仪，加工定制是否，测量范围是150（m），激光波长是635（nm），电源是3v，重量是2.8（Kg）