

发泡玻璃保温管价格

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 发泡玻璃保温管价格 |
| 公司名称 | 廊坊华骏保温材料有限公司 |
| 价格 | 22.00/米 |
| 规格参数 | 颜色:黑色 防火等级:A级 包装:纸箱 |
| 公司地址 | 大城县金地工业区 |
| 联系电话 | 0316-5196099 15933634689 |

产品详情

发泡玻璃保温管 泡沫玻璃管是一种以磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经烧熔发泡和退火冷却加工处理后，制得的具有均匀的独立密闭（闭孔）气隙结构的新型无机材料。由于这种新型材料具有防潮、防火、防腐的作用，加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点，使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受用户青睐。泡沫玻璃管热工设备、管道、容器和制冷机绝热，产品制成管、块、筒管或拱块等。这种材料可在-260 ~+500 的温度范围内使用，在不同的温度区间内，绝热用泡沫玻璃管的使用方法有所不同。储蓄罐体、管道使用泡沫玻璃管保护暖气输送管道与传统保护材料相比，可减少热损耗约。储蓄罐体用泡沫玻璃管替换老化的其它保温材料，工厂施工环境复杂，施工难度大，维修周期短、企业停产维修造价高。价格罐体发泡玻璃保温管 低价批发

发泡玻璃保温管价格 泡沫玻璃管 具有如下特点： 容重轻，在150kg/m³左右。 导热系数小，在0.060W/m.k(38)以下，导热性能稳定； 不透湿； 吸水率小，0.2%左右； 不燃烧； 不霉变、腐蚀、不受鼠咬； 强度高，抗压强度 0.7MPa，弯曲强度 0.5MPa； 能耐酸性腐蚀(氟化氢除外)； 本身无毒，不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氢氟氯酸)； 物理化学性能稳定，尺寸稳定。泡沫玻璃管生产商-华骏保温一直践行“诚信、人本、规范、创新”的核心价值观，以“奉献节能精品，锻造民族品牌”为己任，通过专业的泡沫玻璃管生产技术、严谨的管理、超卓的设备，着力打造优质泡沫玻璃管精品，为追求成为最值得信赖和尊重的泡沫玻璃管企业而不懈努力。廊坊华骏保温材料有限公司是国内的泡沫玻璃管生产基地，现泡沫玻璃、泡沫玻璃管声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。其施工方法有以下几种：1.包上牛毛毡或玻璃布，外面在盖上铁皮；2.涂覆马蹄脂，缠上玻璃布，然后再涂马蹄脂；3.用混凝土抹面。使用温度低于—30 以下时的施工方法在—30 与—70 之间，除了泡沫玻璃管专用填缝材料密实组装外，还需每个230mm绑扎一道金属带使之固定；低于—70 时，一般不使用粘结剂，而是采用一层以上的多层组装形式，从第二层起，用填料填缝。再绑上箍带，外漏层涂覆低温马蹄脂泡沫玻璃管技术数据（符合JC/T647-2005）项目分类140160180200等级优等（A）合格（B）优等（A）合格（B）优等（A）合格（B）体积密度， kg/m³140.160.180.200抗压强度， MPa0.40.50.40.60.8抗折强度， MPa0.30.50.40.50.8体积吸水率， %0.50.50.50.5透湿系数， ng/（Pa·s·m）0.0070.050.0070.050.0640.05导热系数， /（m·k）平均温度308k（35 ）0.0480.0520.0540.0640.0660.07298k（25 ）0.0460.050.0520.0620.0640.068233k（-40 ）0.0370.040.0420.0520.0540.058 发泡玻璃保温管价格