

# 发泡玻璃保温管产品价格

产品名称	发泡玻璃保温管产品价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	22.00/米
规格参数	颜色:黑色 防火等级:A级 包装:纸箱
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

发泡玻璃保温管具有如下特点：容重轻，在150kg/m<sup>3</sup>左右。导热系数小，在0.060W/m·k(38℃)以下，导热性能稳定；不透湿；吸水率小，0.2%左右；不燃烧；不霉变、腐蚀、不受鼠咬；强度高，抗压强度 0.7MPa，弯曲强度 0.5MPa；能耐酸性腐蚀(氟化氢除外)；本身无毒，不含CFC(氟氯化碳)和HCFC(氢氟氯酸)；物理化学性能稳定，尺寸稳定。产品价格 优质 发泡玻璃保温管 厂家电话号码 发泡玻璃保温管产品价格 泡沫玻璃还可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、无污染、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点，加之人类生存环境保护要求越来越高，泡沫玻璃将成为城市民用建筑理想的高级墙体和屋面的绝热材料。国内已有用泡沫玻璃做屋面和墙体绝热材料的工程，在日本、美国已更是不乏此类工程实例。具有如下特点：容重轻，在150kg/m<sup>3</sup>左右。导热系数小，在0.060W/m·k(38℃)以下，导热性能稳定；不透湿；吸水率小，0.2%左右；不燃烧；不霉变、腐蚀、不受鼠咬；强度高，抗压强度 0.7MPa，弯曲强度 0.5MPa；能耐酸性腐蚀(氟化氢除外)；本身无毒，不含CFC(氟氯化碳)和HCFC(氢氟氯酸)；物理化学性能稳定，尺寸稳定。具有如下特点：容重轻，在150kg/m<sup>3</sup>左右。导热系数小，在0.060W/m·k(38℃)以下，导热性能稳定；不透湿；吸水率小，0.2%左右；不燃烧；不霉变、腐蚀、不受鼠咬；强度高，抗压强度 0.7MPa，弯曲强度 0.5MPa；能耐酸性腐蚀(氟化氢除外)；本身无毒，不含CFC(氟氯化碳)和HCFC(氢氟氯酸)；物理化学性能稳定，尺寸稳定。其施工方法有以下几种：1.包上牛毛毡或玻璃布，外面在盖上铁皮；2.涂覆马蹄脂，缠上玻璃布，然后再涂马蹄脂；3.用混凝土抹面。使用温度低于-30℃以下时的施工方法在-30℃与-70℃之间，除了泡沫玻璃管专用填缝材料密实组装外，还需每个230mm绑扎一道金属带使之固定；低于-70℃时，一般不使用粘结剂，而是采用一层以上的多层组装形式，从第二层起，用填料填缝。再绑上箍带，外漏层涂覆低温马蹄脂泡沫玻璃管技术数据(符合JC/T647-2005)项目分类140160180200等级优等(A)合格(B)优等(A)合格(B)优等(A)合格(B)体积密度，kg/m<sup>3</sup>140.160.180.200抗压强度，MPa0.40.50.40.60.8抗折强度，MPa0.30.50.40.50.8体积吸水率，%0.50.50.50.5透湿系数，ng/(Pa·s·m)0.0070.050.0070.050.0640.05导热系数，W/(m·k)平均温度308k(35℃)0.0480.0520.0540.0640.0660.07298k(25℃)0.0460.050.0520.0620.0640.068233k(-40℃)0.0370.040.0420.0520.0540.058 发泡玻璃保温管产品价格