

RS485/RS232通讯接口转换器 北京

产品名称	RS485/RS232通讯接口转换器 北京
公司名称	北京中旺新业电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京中旺 型号:RS485/RS232
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

产品详情

jr485系列隔离带保护型rs485/rs232转换器

型号：jr485系列

说明： 外形：82 × 122 × 35 仪表电源：220v ac基本配置：含转接线

传统的rs 232接口只适合于短距离（一般为十几米以内）传输，且只能连接1台仪表。而rs 485接口为总线型，可并接数十台仪表，且传输距离达1200米以上，更适合系统级的应用。由于通常计算机只具备rs 232接口，因此如果需要连接多台仪表进行通讯，则需要增加一台通信转换器，将rs 232接口转换为rs 485总线接口。本产品即实现此功能。

本产品为全隔离、多重保护型，可有效防止因静电、连线错误等对计算机接口造成的损坏，具有良好的抗干扰能力。

本产品通讯响应快、延迟小，非常适合与高速智能仪表配合使用，与我司的xs系列仪表更可以完美配合使用。另外，市场上一些普通的通讯转换器，由于转向速度不够，易造成通讯故障，请选用时注意。

本产品主要性能特点：

- u 全隔离、多重保护、抑制干扰
- u 自动判断数据流方向
- u 最高使用波特率：115.2kbps

<p>u 传输距离：1200米（双绞线）</p> <p>u 220v ac或24v dc供电</p> <p>输入输出接口：</p> <p>u 输入接口：rs232 db9（孔端）</p> <p>u 输出接口：a，b，gnd端子</p> <p>注意：仪表与jr485连接必须使用双绞线。因为使用屏蔽非双绞线时，容易出现分布电容过大导致通讯不正常的故障。如果现场已布线（使用屏蔽非双绞线）无法更改，请咨询生产厂家以提供解决方案。</p> <p>外形尺寸：120 × 80 × 30 mm</p> <p>随机附件：rs 232通讯线1条、120欧精密电阻1支</p> <p>接线示意图：</p>	
--	--

本产品的加工定制是是，品牌是北京中旺，型号是RS485/RS232，测量范围是见说明，测量精度是见说明书，联结装置是见说明书