

腻子粉检测 韶关建筑腻子检测 墙面漆腻子检测

产品名称	腻子粉检测 韶关建筑腻子检测 墙面漆腻子检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

腻子粉是一种建筑装饰材料，主要成分是滑石粉和胶水。腻子是一种用来修补、找平墙面的基材，为接下来的装修(粉刷、贴壁纸)打下良好的基础。腻子有两种：内墙和外墙。外墙腻子抗风、耐晒，所以附着力高，强度高，环保指数略低。内墙腻子综合指标好，健康环保，所以内墙不外用，外墙不内用。通常腻子是石膏或水泥基的，所以粗糙的表面更容易粘结牢固。但在施工时，需要在基层上涂一层界面剂来封闭基层，提高墙面的附着力，使腻子能更好的粘结在基面上。

腻子检测标准（部分）：

GB/T 1728-2020 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1731-2020 漆膜、腻子膜柔韧性测定法

GB/T 23455-2009 外墙柔性腻子

GB/T 1770-2008 涂膜、腻子膜打磨性测定法

GB/T 1748-1979 腻子膜柔韧性测定法

GB/T 1770-1979 底漆，腻子膜打磨性测定法

GB/T 1728-1979 漆膜，腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1749-1979 厚漆，腻子稠度测定法

JC/T 2514-2019 石膏腻子

JG/T 298-2010 6.7 建筑室内用腻子

JG/T 157-2009 6.6 建筑外墙用腻子

JG/T 210-2018 6.6 建筑外墙用腻子

JG/T 3049-1998 5.11 建筑室内用腻子

GB/T 1748-1979 腻子膜柔韧性测定法

JG/T 229-2007 5.4 外墙外保温柔性耐水腻子

DB41/T 1575-2018 无机保温腻子技术要求