

大连/三防显示屏XSP-2304C

产品名称	大连/三防显示屏XSP-2304C
公司名称	阜宁县富旺阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:富旺 型号:XSP-2304C
公司地址	阜宁县经济开发区刘阳路1号
联系电话	86-051587064815 13064847898

产品详情

三防显示屏是专用于人防指挥工程、地下隐蔽设施及坑道等军事、准军事项目的特殊产品。主要应用于显示隐体内部空气质量状态（如清洁、隔绝、滤毒等），具有很好的抗干扰性能和视觉效果。该产品有以下特点：1.采用微机技术，功能强、体积小、性能价格比高。2.采用先进的串行e2prom 器件存储用户数据信息，存储次数可达100,000次以上，断电后数据保存时间可达100年以上。当用户供电系统掉电后再上电，仍显示掉电前的状态。3.机内配有watchdog

timer（wdt）线路，输入信号通过光电隔离，以提高整机的抗干扰能力，增强可靠性。

4.每次显示两个汉字，每个汉字以高亮led16×16点阵显示，字高为115mm。

5.可显示3种状态及3种颜色：清洁（绿色）、隔绝（红色）、滤毒（黄色）并可扩展一种状态。

6.状态转换时有蜂鸣器示警（y型以语音示警）功能。三防显示屏的详细介绍 主要技术性能 1. 显示

显示方式：led点阵标准汉字静止显示，每次显示2个汉字，每字为16×16点阵。显示内容及颜色：

共显示三种内容：清洁 绿色 隔绝 红色 滤毒 黄色 字高：115mm 2. 输入信号 3路信号输入。

220v.ac接点信号，机内自保持。上电后，按掉电前的输入状态自动显示相应内容。3. 警示信号

每当有不同的信号输入时，蜂鸣器断续音响。为响1秒、停1秒，持续时间为30秒。4. 工作条件 环境温度

0~+40 相对湿度 < 85% 工作电源：220vac ± 15%，频率50hz ± 5% 工作方式：连续工作 5. 电源功耗

< 8w 6. 安装方式 壁装式 7. 重量 约3kg

本产品的加工定制是是，品牌是富旺，型号是XSP-2304C，种类是DLP光显屏(模块)，光源形状是点状，光源种类是VFD扁平荧光灯，光源分布位置是直下式，显示模式是反射式，显示颜色是绿.红.黄，规格尺寸是325*165*60（mm），膜板材质是2.56，膜厚是60（μm），光片厚度是47（mm），偏光角度是56（°），连接方式是金属插脚，OEM是可以