

便携式复合气体检测仪JD4 (A) 煤矿 化工 石油 环保

产品名称	便携式复合气体检测仪JD4 (A) 煤矿 化工 石油 环保
公司名称	河北沃戈智能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:便携式复合气体检测仪 型号:JD4 (A)
公司地址	河北省泊头市金禄大厦5层
联系电话	15701238857 15701238857

产品详情

便携式复合气体检测仪JD4 (A)

测量气体	甲烷CH ₄ 、氧气O ₂ 、硫化氢H ₂ S、一氧化氮NO
测量范围	CH ₄ : (0.00~4.00)%CH ₄ O ₂ : (0~25.0)%O ₂ H ₂ S : (0.0~100)H ₂ SCO : (0~1000)CO
基本误差	CH ₄ : (0.00 ~ 1.00)%CH ₄ : ± 0.06%CH ₄ (> 1.00 ~ 4.00)%CH ₄ : ± 6%真值CH ₄ CO : (0 ~ 100)X10 ⁻⁶ CO (> 100~500)X10 ⁻⁶ CO : 测量值的 ± 5%CO (> 500 ~ 1000)X10 ⁻⁶ CO : 测量值的 ± ~ 5.0)%O ₂ : ± 0.5%O ₂ (> 5.0 ~ 30.0)%O ₂ : ± 3%O ₂ (FS)H ₂ S : (0 ~ 49)X10 ⁻⁶ H ₂ S : ± 3X10 ⁻⁶)X10 ⁻⁶ H ₂ S : 真值的 ± 10%H ₂ S
报警点及误差	可以任意设置报警值, 以下为默认报警值CH ₄ : 报警点1.00%CH ₄ , 报警误差 ± 0.05%CH ₄ CO : 报警点10 ⁻⁶ CO, 报警误差 ± 1X10 ⁻⁶ COO ₂ : 报警点19.5%O ₂ , 报警误差 ± 0.3%O ₂ H ₂ S : 报警点1报警误差 ± 1X10 ⁻⁶ H ₂ S
响应时间	CH ₄ 20S ; CO 45S ; O ₂ 30S ; H ₂ S 45S
报警方式	同时具备 : 声、光、震、显四种方式
报警声级强度	不小于80db(距离蜂鸣器1米)
光报警强度	不小于20米(黑暗环境)
电池使用时间	10小时
防爆形式	矿用本安兼隔爆型
防爆标志	Ex ib I Mb
防护等级	IP54
工作环境	温度 : -10 ~40 湿度 : < 90%RH无结露
工作电压	DC 3.7V矿用锰酸锂电池容量1600mAh

河北沃戈智能电子科技有限公司防爆手机、防爆照相机摄像机、防爆记录仪、红外相机、移动终端、矿用激光测距仪、矿用多参数气体检测仪、气体泄漏红外成像仪、本质长杆探测终端、直读式粉尘浓度检测仪、手持危险液体检测仪、手持式危险化学品拉曼光谱仪、矿用红外测温仪检测仪器。欢迎咨询！