

## F P/V系列耐腐蚀直接式离心泵

产品名称	F P/V系列耐腐蚀直接式离心泵
公司名称	宁波市北仑海盛泵阀厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:海盈 型号:FP/V(D) 流量:3-100 ( m3/h )
公司地址	北仑区霞浦街道胜利村 (原敬老院内)
联系电话	13858229858

## 产品详情

品牌	海盈	型号	FP/V(D)
流量	3-100 ( m3/h )	扬程	8-40 ( m )
转速	2900 ( rpm )		

耐腐蚀离心泵是本厂自行研制的高效节能耐腐蚀泵,介质过流部分采用全氟 ( f 4 6 ) ,偏二氟 ( pvdf ) ,玻纤增强聚丙烯 ( rpp ) , 注塑成型, 结构紧凑, 机械强度高, 耐腐蚀性能优异, 尺寸稳定等特点. 机封均用碳化硅机械密封, 泵配用电动机为 y 型普通电动机和 y b 型防暴电动机. 可用于输送盐酸、稀硫酸、有机酸等非氧化性酸及 p h 值小于 7 的盐酸性盐等有腐蚀性液体. 其具体耐腐蚀性能请参考耐腐蚀性能表. f 4 6 材质: 能在-35 - 160 温度下长期运输任何浓度的酸、碱、盐溶液、强氧化剂、有机溶剂及其他强腐蚀介质 ( 除高温熔融碱金属、元素氟和三氯化氯 ) . pvdf 材质: 气密性好、无污毒、非极性、抗氧不老化、机械性能好, 耐强氧化剂、卤素、芳烃溶剂, 工作温度在-25 -130 . rpp 材质: 非极性、无污毒、耐一般酸碱盐类, 工作温度在-14 -100 .