

气压脚踏式高周波机械 凯域

产品名称	气压脚踏式高周波机械 凯域
公司名称	广州市凯域印花设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯域 别名:矽胶压花机
公司地址	中国 广东 广州市番禺区 石基镇富怡路大龙村段76号(发票,网络推广,展会推广者勿扰!!!)
联系电话	86-02039961505 13928859069

产品详情

类型	方板移印机	品牌	凯域
		印刷颜色	其他
操作方式	半自动	最快印刷速度	560 (pcs/hr)
印刷面积	250*300cm	重量	500 (kg)
电源	380		

高灵敏度火花防止器,用来保护模具与物料。安装特有的电子回路避免电波干扰。
设有安全保护装置,当机器过负荷或熔接不足等原因,会自动保护并切断高周,增长机器寿命。
具有特殊的机械构造,操作灵感活方便。
安装特有的调整器,更容易调整,及特殊回路出力更大。 火花压制器

当火花产生时,本机装有特殊电子回路能自动切断高周波压制火花,使对电极和物料的伤害降到最低,同时警告灯亦发亮示警。

安全装置

当电流超过限制值时,过负荷电流机电器自动保护振荡管和整流器,同时可以避免由不当操作所引起的频率漂移。

强力式机头

经过特殊的装配踏板加压的能力,最大压力可达400kgs其强度足以应付任何情况。而且特殊部分使用起来十分如意和精确。

机头多档行程调节

当模具大小和高度不同时，可根据情况而定调整机头行程。可以节省人力负荷加工产品准确度可达98%。

配制参数：1.日本东芝电子管，输出稳定可靠。2.高灵敏度火花抑制电路，防止损坏模具。3.推台式结构，省时省力，操作便捷。4.双气缸工作台面定位装置，定位准确。5.全套优质元器件组装，性能稳定。

功能说明：1.设计独特：本机造形新颖，压力均匀上落平稳，电路采用可编程时间控制系统，时间参数预设，可准确完成预热、熔接、冷却全部操作，且能电磁式计数。2.振荡电流停止设定：本机输出功率可借容易调整的同调器，根据产品大小，厚度设定所需振荡电流，以控制熔接程度，能保证产品熔接品质的均一性。3.火花抑制：本机设有高灵敏度火花抑制电路，能准备检出产生火花的不平衡电流，于产生火花瞬间迅速切断振荡回路抑制火花，使模具、原料及产品的损害降到最低程度。4.安全保护：本机设有过压、过流保护装置，在工作异常时可自动切断高压以保护振荡管及整流器，同时可避免不当操作引起的频率漂移。5.周率稳定：本机严格按照国际“无线电干扰委员会”（CISPR）的规定，采用工业波段27.12/40.68MHz，并设计有周波稳定器和周波漏磁抑制器，对外界设备的干扰极小。

产品参数：高周出力 5kw 振荡频率 27.12MHz 电源电压 AC380V 最大入力 9kVA 振荡管 fu-7t85rb 整流管 hvp-16 最大压力 0.5t 下电极板 400 × 600 上下活动距离 200mm 加压方式 气压、油压 调整方式 推盘

设计理念：适用范围：纯PVC或含有PVC30%以上任何软硬胶皮及真皮或布类之特殊用途均可加工。鞋类、腰带、商标、名牌、贴纸、相簿、名片簿、书套、档袋雨衣、雨伞、雨帆、手提袋、眼镜袋、透明衣框、空气床垫、椅背遮阳板、车门板、头枕

多功能机型，用于各种针织、梳织布料及皮革表面植胶，并可用于合模、固体矽胶及其他物品的热压成型。单滑台操作，可转换：自动/手动控制。

功率：6500*380*18A

最高温度：300摄氏度，发热面积：250mm*300mm

理论压力：980kg

外型尺寸：1800*1360*1700mm

滑台面积：450mm*650mm

本产品的加工定制是否，品牌是凯域，别名是矽胶压花机，适用范围是服装商标压花，型号是KY-0102，电动机功率是8（KW），外形尺寸是1800*1360*1700（mm），重量是500（kg）