

屏蔽双绞线ZR-RVSP 2*0.5 屏蔽软电缆 支持定制

产品名称	屏蔽双绞线ZR-RVSP 2*0.5 屏蔽软电缆 支持定制
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	规格型号:ZR-RVSP 2*0.5 颜色:黑色 适用范围:用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

天联牌屏蔽双绞线ZR-RVSP 2*0.5绞型屏蔽软电缆

ZR-RVSP 2*0.5绞型屏蔽软电缆

双屏蔽双绞线电缆-RVSPVP (注) 每对一个屏蔽.然后再一个总屏蔽ZR-RVSPVP 双屏蔽双绞线电缆 ZRC-RVSPVP 阻燃双屏双绞屏蔽铠装电缆; ZR-RVSPVP22 ZR-RVSPVP32; 阻燃双屏双绞屏蔽电缆ZR-RVSPVP双绞双屏蔽电缆-RVSPVP采用对绞、对屏、总屏(或三线组合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式,具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点,能可靠地传输微弱的模拟信号,可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置,以及一般的工业计算机上。双屏蔽双绞线电缆-RVSPVP

详细介绍

型号:RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP

规格:2×0.5 2×0.75 2×1.0 2×1.5 4×0.5 4×0.75 4×1.0 4×1.5 4×2.5

2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 2×2×2.5

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSPZR-RVSP型铜芯聚氯乙烯绝缘护套绞型屏蔽软电缆,额定电压300V/300V。

RVSP ZR-RVSP ZRARVSP NH-RVSP

屏蔽双绞线RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVS系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.技术指标:聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电线的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.