

# 全自动EVA射出发泡成型机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 全自动EVA射出发泡成型机                |
| 公司名称 | 晋江市凯嘉机器制造有限公司                |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 品牌:<br>类型:成型类型<br>型号:EK3-6E2 |
| 公司地址 | 安海梧山工业区                      |
| 联系电话 | 5785782                      |

## 产品详情

型号:ek3-6e2

机器特点：

低操作平台

操作高度符合人体工学

加高开模行程

采固定式350mm开模行程 不因任何模具厚度而改变可生产双层模

模厚调整装置

模厚100-200mm可无段调整

高速开模

使用时节式机构可瞬间加速开模

高速移动射枪

使用线性滑轨 起重负荷w45/双排珠 移动迅速 定位精准

省能源设计

模站免通水 采高效断热材

## 空间合理化设计

### 油箱内置 结构简约

技术参数：

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作站数   | 6 站                       |
| 合模压力   | 150000 kgf                |
| 模板尺寸   | 2(290x550) mm             |
| 容模高度   | 100-210 mm                |
| 开模行程   | 350 mm                    |
| 电热容量   | 8.04 kw                   |
| 射出系统   |                           |
| 射出座    | 2                         |
| 螺杆直径   | 60 mm                     |
| 最大射出量  | 860 cc                    |
| 射出压力   | 60-110 kg/cm <sup>2</sup> |
| 射出速度   | 0-10 cm/sec               |
| 螺杆转速   | 0-190 r.p.m               |
| 温控段数   | 4段-section                |
| 用电量    |                           |
| 料管电热量  | 12.1 kw                   |
| 模具加热板  | 76.8 kw                   |
| 油压系统   | 40.5 kw                   |
| 真空帮浦   | 2.2 kw                    |
| 料管冷却风扇 | 1 hp                      |
| 总用电量   | 150 kw                    |
| 用油量    | 1000 l                    |
| 机械重量   | 23800 kg                  |

本产品的品牌是凯嘉，类型是成型类型，型号是EK3-6E2，电动机功率是18.5（KW）