

注塑级 挤出级PC韩国LGLD7600 电子电器应用 聚碳酸酯

产品名称	注塑级 挤出级PC韩国LGLD7600 电子电器应用 聚碳酸酯
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG代理商 型号:LD7600 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

注塑级 挤出级PC韩国LGLD7600 电子电器应用 聚碳酸酯

产品特性

注塑级

是否进口

否

产地

韩国

厂家(产地)

韩国LG

牌号

LD7600

销售方式

品牌经销

类型

标准料

品名

PC

加工级别

注塑级

特性级别

阻燃级、标准级、高强度、高抗冲、高刚性

产品规格

25公斤/包

品牌

韩国LG

Lumiplas LD7600

Polycarbonate

LG Chem Ltd.

产品说明：

Description Light diffusion Application (LED) Lamp Cover, Signboard, Lighting decoration of electronic device

物性信息：

基本信息

Good Light Diffusion
Lighting Applications

电气/电子应用领域

照明漫射器

照明装置
挤出

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法	1.20
熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)	11
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.80
硬度额定值单位制测试方法	118
机械强度额定值单位制测试方法	61.8
伸长率 2(断裂, 3.20 mm)	> 100
弯曲模量 3(6.40 mm)	2260
弯曲强度 4(屈服, 6.40 mm)	93.2
悬臂梁额定值单位制测试方法 (3.20 mm)	780
热变形额定值单位制测试方法 (未退火, 6.40 mm)	130
线形热膨胀系数 - 流动	6.8E-5
RTI Elec	80.0
RTI Imp	80.0

RTI 80.0

可燃性额定值测试方法

0.800 mm V-2

1.60 mm V-2

补充信息额定值单位制测试方法 60

注射额定值单位制 Content 0.020

干燥温度 100 到 200

干燥时间 3.0 到 4.0

料筒后部温度 260 到 280

料筒中部温度 280 到 300

料筒前部温度 290 到 310