

UV灯智能变频电源（无极调光）

产品名称	UV灯智能变频电源（无极调光）
公司名称	深圳市恒晟隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:自产 型号:HSL-
公司地址	深圳市宝安区民治街道民乐工业园公寓C610(办公场所)
联系电话	13802222910

产品详情

v2000系列智能变频电源

v2000系列智能变频电源：是针对为高压汞灯特定研发的高科技产品，广泛应用于涂装行业，印刷行业、木工行业、pcb行业、军工医疗等20多个领域。

电气性能：

- 1、输入电压：ac380v
- 2、输出电压：ac600v—ac2000v
- 3、输出电流：12a
- 4、输出波形：平稳方波
- 5、调节方式：功率矢量
- 6、电源效率：96%

功能介绍

- 1、灵活的功率控制方式：0——10v电压与rs485通讯控制可选。
- 2、输出功率调节范围：10%——100%。
- 3、功率设定：可设定的最小待机功率。
- 4、灯管功率灵活可设：自动匹配各种参数灯管。
- 5、方便的点灯信号：开关量和通讯可选。
- 6、安全的智能保护：灯管过热、短路、断路等20多种智能告警保护功能。
- 7、电源冷却方式：强制风冷。
- 8、电源工作环境温度：45摄氏度以下。

机器型号：

v2000系列型号					
序号	产品型号	额定输入电压	适用灯管功率	允许灯管额定电压	推荐灯管 额定管压
1	v2000-4t0030	ac380v	3kw及以下	450v-800v	600v
2	v2000-4t0040	ac380v	4kw及以下	450v-800v	600v
3	v2000-4t0060	ac380v	6kw及以下	600v-850v	750v
4	v2000-4t0080	ac380v	8kw及以下	750v-1000v	900v
5	v2000-4t0120	ac380v	12kw及以下	1200v-2000v	1300v
6	v2000-4t0170	ac380v	17kw及以下	1200v-2000v	1500v
7	v2000-4t0220	ac380v	22kw及以下	1200v-2000v	1700v

产品特点：

- 1、宽电源电压输入：工作在ac340v—ac440v。
- 2、宽能量范围输出：可以输出10%-100%的额定输出能量。
- 3、节约能源：使用本机成套系统工作相比传统变压器模式可以节能30%—50%。
- 4、输出能量稳定：能将能量控制在10%以下波动。
- 5、安全的智能启动：启动时只能检测灯管温度，保证灯管在冷却的条件下启动灯管，有效延长灯管的使用寿命。

- 6、 全面的安全保护：灯管参数错误保护、灯管断线保护、灯管短路保护等20余项专业保护机制。
- 7、 独立风道设计：为机箱内部提供干净环境，提高整机使用寿命。
- 8、 人性化的操作调试界面：全中文界面，菜单式设置，可选择监控输出功率、电压、电流等丰富的参数。
- 9、 简洁的控制信号：干接点开关量控制电源启停、0—10v电压模拟量控制能量平滑输出以及简洁的待机开关让系统随时待机，节省45%能源。
- 10、 方便灵活的通讯控制：内置标准的modbus协议，为系统集成提供有限信息传输和系统控制。
- 11、 纯进口功率器件设计：采用德国西门子igbt、日本磁芯、美国mcu。
- 12、 适用各种电压汞灯：适用于额定功率以下各种电压灯管，只需正确设定灯管参数。

本产品的加工定制是是，品牌是自产，型号是HSL-，电压是380（V），灯泡寿命是100000（h），重量是1（kg）