

Nitronic 60镍合金板材圆钢管

产品名称	Nitronic 60镍合金板材圆钢管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Nitronic 60理论重量 上海常年销售Nitronic 60等国内国外各大知名钢厂的优质合金、不锈钢、高合金、特种金属材料的无缝管、焊管、管道装备等。45等优质碳结钢16Mn, 5MnV等低合金结构钢或40Cr, 30CrMnSi, 45Mn, 40MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。10、1020等低碳钢制造的不锈钢管主要用于流体输送管道。40Cr等中碳钢制成的不锈钢管用来制造机械零件，如汽车，拖拉机的受力零件。

Nitronic60***不锈钢Nitronic60化学成份：C： 0.10MN：7.00- 9.00S： 0.03Si：3.50- 4.50Cr：16.00-18.00Ni：8.00- 9.00N：0.08- .18Nitronic60已通过多项***和国际规范认证，包括但不限于：AMS 5848ASME SA 193ASME SA 479ASTM A 193ASTM A 193 1C级ASTM A 276ASTM A 479UNS S21800

Nitronic 60 蒙乃尔合金-Monel：该合金在氢气、氟化氢、以及它们的派生物中有较好的耐蚀性。酸介质：M400在浓度小于85%的氢氟酸中都是耐蚀的。M400是可耐中为数较少的重要材料之水腐蚀：M400合金在多数水腐蚀情况下，不仅耐蚀性较好，而且孔蚀、应力腐蚀等也很少发现，腐蚀速度小于0.025mm/a高温腐蚀：M400在空气中连续工作的高温一般在600℃左右，在高温蒸汽中，腐蚀速度小于0.026mm/a氨：由于蒙乃尔400合金镍含量高，故能耐585℃以下无水氨和氨化条件下的腐蚀。

Nitronic 60 一般固溶态的蒙乃尔K500耐蚀性与蒙乃尔400合金基本相同，因此，有关蒙乃尔400的耐蚀性数据完全可以适用于蒙乃尔K500合金。由于该合金在流动海水中的低腐蚀速度和该合金的高强度，因此，该合金特别适用于制造耐海水腐蚀的离心泵轴。