

FDEH耐寒风能电缆，FDEH高柔性线材

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | FDEH耐寒风能电缆，FDEH高柔性线材 |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销） |
| 价格 | 8.70/米 |
| 规格参数 | 型号:FDEH 屏蔽密度:95% 弯曲半径:6 × D |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号 |
| 联系电话 | 13761372608 13761372608 |

产品详情

FDEH耐低温风能电缆使用条件：

1电缆使用温度范围：

固定安装:-40~90 。

2电缆导体工作温度为90 。

3短路时(时间不超过5s)，电缆导体的温度不超过250 。

4电缆弯曲半径：不小于6倍的电缆外径。

FDEH耐寒风能电缆，FDEH高柔性线材，上海科邦特种电缆有限公司供应。

5电缆能通过常温10000次抗扭试验。

FDEH耐寒风能电缆应用：

用于连接风力发电机组与变频器之间的电力传输。

适用于低温环境下的风力发电场所。

FDEH耐寒风能电缆规格：

电压等级：0.6/1KV

导体材料：铜或铝

绝缘材料：高机械性能绝缘TPEE绝缘

外护套材料：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

JK-CABLE，JKP-CABLE，JKSP-CABLE，TVVBG，YGGB电缆，TRVV柔性电缆，flex-ekm电缆，olflex-fd电缆，EKM电线，TREET-KN，TVVBG 3*2.5，2YSLCY 0.6/1kV电缆，LiYY，LiYCY，LiYY TP，LiYCY TP，Li2YCY TP，Li2YCY PiMF，LiYC11Y TP，CHAIN-HiFLEX 610

FDEH耐寒风能电缆，FDEH高柔性线材

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号