

# 道达尔烷基苯合成热传导液 TOTAL SERIOLA SK 22

产品名称	道达尔烷基苯合成热传导液 TOTAL SERIOLA SK 22
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	950.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

道达尔烷基苯合成热传导液

道达尔TOTAL SERIOLA SK22

应用 适用于工业及民用装置的传热

适用于蒸汽及热水的生产

适用于储存箱的温度控制

适用于各种闭式导热系统(含管道、泵等系统)

适用于热处理油浴的加热

适用于生产工艺

工作温度范围：-20至+290(封闭系统)

优势优良的抗热裂化及抗氧化性能,使用寿命长

高温时仍具有出色的热稳定性

对氧化物具有良好的溶解性

倾点很低，可在冬天及较低的温度下启动

可按任何比例与矿物油混合并相容

很高的自动着火点

典型数据	单位	测试方法	SERIOLA SK22
密度(20 )	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	0.8717
运动粘度40	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	21.78
运动粘度100	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	3.97
粘度指数	-	ASTM D2270	101
闪点(开口杯)		ASTM D92	192
燃点		ASTM D92	220
倾点		ASTM D97	<-55
自燃点		ISO 3016	385
总酸值	mg KOH/g	ASTM D974	<0.01
蒸馏 初馏点			290
5%			354
95%			396
康氏残炭	%	ASTM D189	Nil
油槽极限温度(无空气接触)			290
油膜极限温度(无空气接触)			320