

五大连池铁质风量控制器调风装置RAD-1000手动机械调节机构岳通矿用设计制造

产品名称	五大连池铁质风量控制器调风装置RAD-1000手动机械调节机构岳通矿用设计制造
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1360.00/元
规格参数	控制方式:手动/气动 档位:4档 品牌:岳通矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

五大连池铁质风量控制器调风装置RAD-1000手动机械调节机构岳通矿用设计制造风量控制器调风装置RAD-1000 产品主要功能特点：1、纯机械结构，不需要电，无安全隐患，

高、低瓦斯矿均可使用。无需安标证、防爆证。

2、性能可靠，不需要做防水防潮处理，易学易用，出现故障后自己随时可以解决。3、其结构简单，风筒调节机构、卡槽、弹簧、操作手柄等组成，通过调节机构控制风筒内部蝶阀的开关大小，从而控制通风量，起到调节风量的作用；4、使用方便，法兰连接跟软连接两种方式，安装的位置没有固定要求。调风装置在不中断通风的情况下，根据所需风量的大小任意调整送风量以及排放风量，避免停风时出现大面积瓦斯超限，也可起到稀释瓦斯及可燃气体比例。风量控制器调风装置技术要求

一、名称:调风装置 二、参考型号：RAD-600 RAD-800 三、遵循的主要技术标准规范 调风装置在不中断通风的情况下，根据所需风量的大小任意调整送风量，避免停风时出现大面积瓦斯超限。

四、使用环境条件:煤矿井下 五、技术参数及要求

1、正常通风状况下调节风门处于闭合状态，密封效果好，风阻小。

2、井下排放瓦斯或进行风筒拆装时，能方便准确地进行调整送风量。

3、装置的切换口密封面平整，采用专业的密封条，保证密封效果。

4、送风量调节方式要简单、方便，并且可以固定在任意位置。5、材质:不锈钢。

6、体积小，重量轻，搬运便利。7、耐腐蚀，耐老化，寿命长。8、风体阻力小。

9、易于连接，安装方便。10、法兰连接。煤矿用通风机风量控制器，又被称之为：风量调节器、风量控制装置、调节风量铁质风筒、风筒风量调节装置、控制风量铁风筒，1.其结构简单，风筒调节机构、卡槽、弹簧、操作手柄等组成，通过调节机构控制风筒内部蝶阀的开关大小，从而控制通风量，起到调节风量的作用；2.使用方便，法兰连接跟软连接两种方式，安装的位置没有固定要求。

3.整套设备符合《煤矿安全规程》的相关要求。山东岳通机械科技主营产品有：井下大巷泄压调节风量类：调节风门-双向调节风门，气动调节风门，全百叶调节风门，盖板/插板式调节风门，推拉式调节风门；调节风窗-双向调节风窗，盖板/插板式调节风窗，气动调节风窗，全截面调节式百叶窗，全百叶调节风窗，推拉式调节风门反逆流调节风窗等。山东岳通机械科技主营产品有：高强度竹制风门类：高强

度竹制行人风门，高强度竹压板防突风门，高密度竹胶板无压风门，自动气动闭锁式风门铁框竹胶板门扇等，分体式结构安装轻便，操作简单，防静电，好维修。