

道达尔矿物基导热油 TOTAL SERIOLA 1510

产品名称	道达尔矿物基导热油 TOTAL SERIOLA 1510
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	480.00/件
规格参数	品牌:道达尔 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔矿物基导热油

道达尔TOTAL SERIOLA 1510

应用适用于工农业中设备的加热

适用于蒸汽及热水的生产

适用于空调系统

适用于储存箱的温度控制

适用于通过热交换加热的系统

适用于各种系统的导热(含管道、泵等系统)

适用于热处理油浴、高压釜、反应装置、炉、模具、隧道干燥器、注塑机械的加热

适用于水泥、造纸及木材加工等生产过程

规格ISO 6743/12 class L family QB

DIN 51502 class L

优势该产品由精选的基础油调和而成，并拥有以下特点

良好的热稳定性

高闪点

高粘度指数

典型数据	单位	测试方法	SERIOLA 1510
密度(20)	kg/m3	ASTM D1298	0.870
运动粘度40	mm2/s	ASTM D445	30.6
运动粘度100	mm2/s	ASTM D445	5.2
粘度指数	-	ASTM D2270	101
闪点(开口杯)		ASTM D92	230
燃点		ASTM D92	260
倾点		ASTM D97	-12
康氏残炭	%	ASTM D189	0.03
油槽极限温度(无空气接触)			290
油膜极限温度(无空气接触)			310