

辽宁辽阳西门子PLC模块中国授权总代理商

产品名称	辽宁辽阳西门子PLC模块中国授权总代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

辽宁辽阳西门子PLC模块中国授权总代理商

本公司销售西门子自动化产品，全新原装，质量保证，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

99：如何强制停止PTO 或PWM输出？辽宁辽阳西门子PLC模块中国授权总代理商

可以通过编程将控制字节中的使能位SM66.7或SM76.7清零，然后执行PLS指令，便可立即停止PTO或PWM输出。

100：为何输出信号的指示灯已亮，却没有良好的电压波形输出，或者有时丢脉冲？

PTO或PWM输出负载最小不能低于额定负载的10%；即在输出为高电平的状态下，负载电流不低于140mA

主站中对EM277的I/O配置的数据通讯区已经到了最大，而仍不能满足需通讯的数据量怎么办？

可以在传送的数据区中设置标志位，分时分批传送。

132：S7-300或S7-400的PROFIBUS_DP主站最多可以有多少个EM277从站？

S7-300或S7-400的DP口或DP模板的能力有关，要根据它所支持的DP从站数而定。一个网上最多可以有99个EM277。

133：如何实现PPI网络读写通讯？

可以用两种方法编程实现PPI网络读写通讯：1) 使用NetR/NetW指令，编程实现；2) 使用Micro/WIN中的Instruction Wizard（指令向导）中的NETR/NETW向导

134：PPI网络读写通讯需要注意什么？

1) 在一个PPI网络中，与一个从站通讯的主站的个数并没有限制，但是一个网络中主站的个数不能超过32个。主站既可以读写从站的数据，也可以读写主站的数据。也就是说，S7-200作为PPI主站时，仍然可以作为从站响应其他主站的数据请求。一个主站CPU可以读写网络中任何其他CPU的数据。

2) 避免简单地定时激活NetR/NetW：由于串行通讯的特点（如上所述），无法得知何时真正结束。如果定时进行网络读写通讯，必须判断此次通讯是否正常结束

3) 同时有效的NetR/NetW指令不能超过8个，否则通讯请求队列会超出操作系统的管理能力

4) 使用SM0.0调用网络读写指令，虽然能长期工作，但不能超过8个指令，而且会出现监控时指令块变为红色的现象，zuihao还是加上必要的读写状态判断条件。

135：如何恢复“死掉”的PPI NetR/NetW通讯？

清除网络读写指令数据缓冲区中的（故障）状态字节可以恢复“死掉”的通讯。但还是建议用户采用比较正规的编程方法。

136：为什么其它厂家的CPU也支持以太网TCP/IP协议，却不能与西门子的CPU用以太网通讯？

辽宁辽阳西门子PLC模块中国授权总代理商