

TESTO425风速仪 德国德图TESTO 425手持式热线式风速风量计

产品名称	TESTO425风速仪 德国德图TESTO 425手持式热线式风速风量计
公司名称	深圳市恩慈电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TESTO/德图 型号:testo425
公司地址	深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501
联系电话	13008807054

产品详情

testo 425热线式风速仪 德国德图testo425手持式风速风量计 原装

testo 425热敏风速仪

testo 425精密型风速仪，固定连接热敏风速探头,带伸缩式手柄。testo 425可直接显示风量值。只要输入管道的截面积，仪器就能精确计算出风量。此外，还能随意切换至当前的温度读数。仪器带有时间段/多点平均值计算功能，能够计算出风量、风速和温度的平均值。同时，可以显示最大值、最小值，使用保持键，能够保持当前读数。

优点一览：

- 测量温度、风速和风量
- 计算多点/时间段平均值
- 显示最大值/最小值
- 保持键，用于保持读数
- 显示屏带背光灯
- 自动关机功能

· 保护软套，防尘、防撞击（选配）

技术数据存放温度	-40 ~ +85
操作温度	-20 ~ +50
电池类型	9v 块状电池, 6f22
电池寿命	20 h
重量	285 g
尺寸	182 x 64 x 40 mm
外壳	abs

电池类型 ntc	
量程	-20 ~ +70
精度	± 0.5 (0 ~ +60) ± 0.7 (测量值)
分辨率	0.1
电池类型 热敏风速探头	
量程	0 ~ +20 m/s
精度	$\pm (0.03 \text{ m/s} + 5\% \text{ 测量值})$
分辨率	0.01 m/s

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是testo425，类型是热线式风量计，测量范围是0 ~ 20 m/s，测量对象是常温下的空气流速，测量精度是 $\pm (0.03\text{m/s}+5\%\text{测量值})$ ，分辨率是0.1，风速是0 ~ 20m /s (m/s)，尺寸是182x64x40mm (mm)，重量是0.285 (kg)，规格是10