

赛勒尔85型极窄边框活动屏风移门会议室折叠玻璃隔断隔音墙

产品名称	赛勒尔85型极窄边框活动屏风移门会议室折叠玻璃隔断隔音墙
公司名称	深圳市阁瑞活动隔断有限公司
价格	430.00/平方米
规格参数	品牌:赛勒尔 型号:85mm 产地:广东
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋 C-11
联系电话	0755-32849620 18823730593

产品详情

无框玻璃隔断安装的基本方法包括以下步骤：1. 测量放线：根据设计图纸，在室内处其它工序施工基本完成后，进行隔断墙的位置线、高度线以及玻璃槽的位置线的测量放线。这些线需要统一放线定位，按设计图要求放出隔断及玻璃门的定位线，确定门框位置，并准确地测量地面标高及门框顶部标高。2. 安装预埋铁件：在放线的指导下，预埋铁件，用于固定玻璃隔断墙。预埋铁件应与玻璃槽尺寸相匹配，以确保稳固性。3. 安装玻璃槽：根据设计图纸和预埋铁件，安装玻璃槽。玻璃槽一般采用不锈钢或铝合金制作，安装时应保证玻璃槽水平、垂直。同时，安装玻璃隔墙、门顶部限位槽的宽度应大于玻璃厚度2~4mm，槽深在20~30mm之间，以便注胶。

4. 安装玻璃：将玻璃放入玻璃槽内，调整玻璃位置，使其与玻璃槽紧密贴合。在安装过程中，注意玻璃的平整度和垂直度。5. 安装联动装置：无框联动玻璃隔断墙需要安装联动装置，以便实现玻璃的联动开关。联动装置一般包括滑轮、皮带、拉手等部件。确保联动装置安装稳固，运动顺畅。6. 调试：完成玻璃隔断墙的安装后，进行调试，确保玻璃墙体能正常开启和关闭，无异常现象。