

# 台湾先驰ST-733热线式风速计ST733

产品名称	台湾先驰ST-733热线式风速计ST733
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SENTRY台湾先驰 型号:ST733ST-733
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

## 产品详情

测量功能：风速/风量/风温和红外线测温超大液晶显示，双显示功能，同时读风速、风温红外线测温可测537 表面温度，物距比8:1 (st730/732) ,30:1(st733)组合了热线及热敏电阻，低风速下可以快速准确测量风速量程0.00-40.00m/s，快速响应记录20000笔数据，usb接口 (st-732/733) 温度单位 / ，风速单位m/s，knots，ft/min，mile/h，km/hr应用:环境测试,通风,冰箱,风扇,马达,鼓风,远距温度测量,抽油烟机,送风机,锅炉风速

热线式风速计st733参数：

型号	st-730	st-732	st-733
测量值	风速：m/s，knots，ft/min，mile/h，km/hr 无	温度： / （风温与红外线测温） 风量：cmm (m <sup>2</sup> /min),cfm(ft <sup>2</sup> /min)	温度： / （风温与红外线测温） 风量：cmm (m <sup>2</sup> /min),cfm(ft <sup>2</sup> /min)
传感器	风速风量感测器：热线式，风温感测器：热敏电阻，红外线温度：热电堆		
采样时间	0.5秒		
操作温度	0-50℃，10-90%rh		
储存温度	-10-60℃		
记录功能	有（9点）		
数据记录	无	有（20000点）	有（20000点）
时间间隔	无	有	有
pc接口	无	usb	usb
外接ac电源	有		
多重lcd显示	有		
最大/最小/平均值	有		
自动关机	有		
lcd背光	有		
数据保持	有		
尺寸	184 (l) × 70 (w) × 40 (h) mm，热线式探头：1800mm		
重量	320g		
附件	9v电池，用户手册，便携箱，外接变压器电源（st732及st733包括usb电缆，电		

技术参数：

风速/风量/风温

风速 ( st730/732/733 )	范围	分辨率	准确度
m/s	0.00-40.00m/s	0.01m/s	± ( 3%+0.03m/s ) 读数
ft/h	0.0-7874.0 ft/min	0.1ft/min	± ( 3%+5.9ft/min ) 读数
km/h	0.00-144.00	0.01km/h	± ( 3%+0.11km/h ) 读数
mile/h	0.00-89.50	0.01mile/h	± ( 3%+0.07mile/h ) 读数
k not	0.00-77.75knot	0.01knot	± ( 3%+0.06knots ) 读数
风量 ( st732/733 )	范围	面积范围	分辨率
cmm ( m3/min )	0.000-72,000cmm ( m3/min )	0.001-30.000m2	0.001m2 , 1cmm
cfm ( ft2/min )	0.000-2542,700cfm ( ft2/min )	0.01-322.92ft2	0.01ft2 , 1cfm
风温 ( st730/732/733 )	范围	分辨率	准确度
/	0.0-70.0	0.1	± 0.8

红外线温度测量

型号	st-730	st-732	st-733
范围	-32.0-537.5		
准确度	± 3.0 : 从 -32~-20 , ± 2.0 : 从 -20~100 , ± 2% : 从 100.0~537.0		
分辨率	0.1		
距离比	8:1	8:1	30:1
发射率	0.95 ( 固定 )	0.95 ( 固定 )	0.10~1.00 ( 可调 )

本产品的加工定制是否，品牌是SENTRY台湾先驰，型号是ST733ST-733，类型是热线式风量计，测量范围是0-40m/s，测量对象是环境测试，测量精度是±3%，分辨率是0.01m/s，风速是0-40（m/s），尺寸是184×70×40（mm），重量是0.32（kg），规格是ST733ST-733