

风量表，手持式风量计，便携式风量表，天津风量表

产品名称	风量表，手持式风量计，便携式风量表，天津风量表
公司名称	天津凯士达仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯士达 型号:K0603
公司地址	天津市南开区鞍山西道288号
联系电话	022-27411748 13821038067

产品详情

风量表，手持式风量计，便携式风量表k0601系列手持式风量表是凯士达专业压力微差压测量产品中，针对气体微压差以及差压测量而开发的一款便携式现场压力检验测量仪表。通过长期现场实践，其功能完全能满足压力以及压差现场测量、检验。目前被广泛用于采暖、通风、空调、消防、除尘管道、过滤器、锅炉、以及洁净厂房风压梯度的现场监测、检验以及现场测量仪表的校准中。并且同系列的k0603产品更具备风压、风速、风量、现场温度同屏幕显示功能，以下手持式风量表常规型号的基本特点。技术指标量程：0 - ±2000pa（注：特殊规格可定做；常用量程：0~ ±200pa，0~ ±2000pa，0~ ±3000pa，0~ ±6000 pa，0~ ±10k pa，0~ ±30k pa，0~ ±60k pa，0~ ±70k pa，0~ ±100k pa）风速范围：

<57.00m/s。风量范围： <999999m³/h。最大过载能力： 200%fs 准确度等级：

1级,0.5级 分辨率： 1pa; 0.1 ;0.1m/s 预热时间： 1~3 分钟 电源：

使用三节5号碱性电池 重量： < 0.3kg 外形尺寸： 70 × 15

0 × 30 (mm) 特点 1 . 中文液晶显示。 2 . 压力、风速、风量和温度值直读。 3 . 可输入皮脱管系数、空气密度、风口面积。 4 . 采用美国进口微压力传感器、超低功耗微电脑、高性能仪表放大器。 5 . 全触摸按键、数字调零、背光控制。 6 . 便携式、多功能、高分辨率、高精度、高稳定性。 7 . 具有测量值温度补偿和智能数值稳定功能。 8 . 低电池电压指示、超压力量程指示。 9 . 使用三节5号碱性电池可连续工作200小时以上。具有同样功能更高精度的安装仪表可参考凯士达数字差压表a3系列手持式风量表，手持式微差压计，手持式数字风量表本公司供应凯士达叶轮一体式风速计质量保证，欢迎咨询洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是凯士达，型号是K0603，类型是智能风量风速风压计，分辨率是1PA，风速是100 (m/s) ，尺寸是70*150*30 (mm) ，重量是0.3 (kg) ，规格是K0603