

防爆电动硬密封蝶阀，电动蝶阀

产品名称	防爆电动硬密封蝶阀，电动蝶阀
公司名称	浙江欧德隆自控阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ODELO 型号:EXD973H
公司地址	浙江温州瓯北永嘉东欧工业区
联系电话	0577-67378617 18968807352

产品详情

- 1.多层次硬密封蝶阀密封是采用软硬层金属片层叠成，通过高精度机械加工成形，嵌装在蝶板上与阀座吻合，具有金属密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温情况下，均具有优良的密封性能。
- 2.采用三维偏心结构，阀座与蝶板几乎无磨擦，具有越关越紧的密封功能。
- 3.结构独特，操作灵活、省力、方便、不受介质压力的高、低影响，密封性能可靠，使用寿命长。
- 4.蝶阀设有密封调节装置,长期使用后若密封性能下降,可调节蝶板密封圈向发座靠近即可恢复原有密封性能,大大地提高使用寿命。

d973h电动硬密封蝶阀采用三维偏心结构，蝶板为软硬层叠式金属片，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点。具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油、化工等工业管道上，做调节流量和截断流体使用。

技术参数和性能

odl系列电动执行机构技术参数		阀体参数	
电源	ac110、220、380v/dc24、220v	公称通径	dn50 ~ 400mm
输出力矩	50n · m ~ 2000n · m	公称压力	pn1.6、2.5mpa
任选功能	开关型、触点型、开度信号、智能型	阀轴材质	碳素钢、304/316/316l不锈钢
动作范围	0 ~ 90 ° ± 5 °	阀体材质	碳素钢、合金钢、不锈钢
动作时间	15秒/30秒/60秒	阀板材质	碳素钢、合金钢、不锈钢

环境温度	-30 ° ~ 60 °	阀座密封	不锈钢
手动操作	附带手柄操作	结构形式	三维偏心
限位	电气、机械二重限位	温度	425
防护等级	ip-67 (防爆外壳:exd bt4 ip67可选)	适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
输入信号	0-10 , 1-5vdc/4-20ma (智能型)	特点	零泄漏、使用寿命长、便于安装、耐高温高压

公称通径dn	a	b	c	d		
50	155	353	112	104		
65	208	362	115	115		
80	208	368	120	115		
100	208	392	138	115		
125	256	407	165	127		
150	256	446	175	127		
200	256	489	208	127		
250	288	514	243	164		
300	288	568	283	164		
350	288	629	310	164		
400	288	662	340	164		

订货说明

- 1、电源电压：dc24v、dc220v、ac110v、ac220v、ac380v
- 2、介质类型、温度、压力
- 3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
- 4、智能调节型：输入信号4-20ma，1-5v，0-10v；输出信号:4-20ma，1-5v，0-10v

本产品的加工定制是是，品牌是odelo，型号是exd973h