

空调系统开关型电动两通阀 调节型电动两通阀

产品名称	空调系统开关型电动两通阀 调节型电动两通阀
公司名称	隆尧沃宇阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:VOY/沃宇 型号:WYDF220v
公司地址	河北隆尧县隆尧镇
联系电话	086 0319 6670523 13191601799

产品详情

产品简介：空调、供暖、通风、生活热水等民用系统级化工、石油冶金、电力轻工业等各行业生产过程中的自动控制。

产品详情：

电动两通阀的产品特点：1.执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻2.选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能。3.适合多种控制信号：增量（浮点）、电压（0~10v）、电流（4~20ma）。4.具有0~10v或4~20ma反馈信号（选配）。5.传动齿轮采用金属齿轮，大大提高了驱动器的使用寿命。6.功耗低、输出力大、噪音小。7.阀体有铸铜、铸铁、球墨铸铁多种材质可供选择，以适合不同工作介质及温度的要求。8.阀体有螺纹连接和法兰连接两种，安装方便。9.阀体结构形式有：两通阀（单座）、两通平衡阀（平衡式）。

电动两通阀技术指标：驱动电机：磁滞同步电机驱动器工作电压：200vac、50hz/60hz(有ac24v、110v可供选择)功率消耗：5.7va阀体承压：1.6mpa允许压差：0.12mpa适用介质：冷水、热水适用介质温度：2-95 适用环境温度：0-60 启闭时间：开约10秒，关约5秒电动两通阀安装调试：安装前必须仔细阅读说明书，切断有关电源并必须由专业技术人员进行安装。水流方向必须同阀体上的箭头方向相同。阀体须位于盘管接水盘上方，以保证出现滴水时落入接水盘中。阀体及驱动器必须安装于垂直方向±60°范围内，其上方应至少有30mm空间用于拆装。与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间，必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。阀体安装完毕并与管路通过试压后才可安装驱动器。若驱动器已经装到阀体上，那么在安装调试过程中绝对不能对驱动器施力，否则会损坏驱动器。安装完毕并检查正确无误后，通电调试。至少应观察驱动器的三个完整运行周期，确定所有部件正确为止。经过无水调试合格后，再进行通水测试。系统上下水的压差必须严格控制在0.15mpa以内，以保证电动调节阀对水流开关的有效性。电动两通阀适用范围：空调、供暖、通风、生活热水等民用系统级化工、石油冶金、电力轻工业等各行业生产过程中的自动控制。

本产品的加工定制是是，品牌是VOY/沃宇，型号是WYDF220v，阀体材料是铸铁，工作温度是0-80，公

称通径是20-350 (mm) , 密封材料是四氟, 阀门性能特点是调节流量、开关, 工作介质是冷、热水, 公称压力是1.6MPA, 连接方式是法兰