

# 地暖电动阀 微型电动阀 无缩径 价格实惠 质量保证

产品名称	地暖电动阀 微型电动阀 无缩径 价格实惠 质量保证
公司名称	温州智发科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:智发 型号:ZF-5000
公司地址	苍南县工业园区兴科路366号科研楼A幢A503
联系电话	86 0577 68711785 13506621058

## 产品详情

您好，我公司专业生产：电动球阀，温控面板，壁挂炉温控器、数据集中器，远传水表，智能通断阀、大口径温控阀，公共节能阀等热计量产品！自主研发！厂家直销！诚招代理！欢迎来电询问！

### 概述

zf-5000系列电动球阀由执行器与二通球阀组成，适用于水暖管道、空调风机等，实现对流体的控制与调节功能。

### 产品特点

可选关阀微流量。 由于采用同步电机驱动、到位自动断电，功率消耗低，阀门扭力强。 阀体采用黄铜材质，具有耐温、耐腐蚀能力，适用水质范围广。 阀轴与阀体之间采用特殊氟隆的填料及双“o”形环，可完全密封。 驱动器和阀体采用可分离设计，可在阀体与管道统一安装完毕后再装配阀体，方便安装，利于保存，提高工作效率。技术参数控制特性：三线二控；工作电压：ac220v ± 10% 50/60hz功率消耗：4w（仅当阀门开启、关闭时）电机类别：同步电机引线长度：60cm公称压力：1.6 mpa 连接方式：管螺纹g适用介质：冷冻水或热水介质温度：2 ~ 95 环境温度：-5 ~ 60 阀体：黄铜锻造密封圈：聚四氟乙烯

本产品的加工定制是是，品牌是智发，型号是ZF-5000，阀体材料是铜，工作温度是2 -90 ，公称通径是15-25（mm），密封材料是聚四氟乙烯，阀门性能特点是耐温、耐腐蚀，工作介质是冷、热水，公称压力是1.6MPa，连接方式是螺纹，执行器性能特点是低功耗、强扭力，规格是DN-15DN-20DN-25