

高强度高韧性原料 PA9T 日本可乐丽 GT2330

产品名称	高强度高韧性原料 PA9T 日本可乐丽 GT2330
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本可乐丽 性能:高强度高韧性 33%玻纤增强
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Genestar

PA9T GT2330

制造商	可乐丽株式会社
材料标识	>PA9T-GF33-FR<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料属性	33%玻纤 增强 阻燃
符合规定	UL
材料特性	高强度

材料用途	高韧性
添加剂	电子电器应用
UL档案号	阻燃剂
认证证书	E90350
比重	内部测试方法

收缩率 流动 2.0mm	ISO 294
--------------	---------

收缩率 垂直 2.0mm ISO 294

吸水率 23 ° C 24hr 在水里 ISO 62

吸水率 40 ° C 95RH 96hr ISO 62

熔融指数 320 ° C 2.16kg ISO 1133

螺旋流 320 ° C 75MPa 0.50mm 内部测试方法

拉伸强度 ISO 527

拉伸强度 焊接 ISO 527

伸长率 ISO 527

伸长率 焊接 ISO 527

弯曲强度 ISO 178

弯曲模量 ISO 178

简支梁缺口冲击 ISO 179

防火等级 本色 黑色 0.8mm UL94

防火等级 全色 0.94mm UL94

防火等级 本色 黑色 0.8mm UL94

RTI Elec 本色 黑色 0.8mm UL 746B

RTI Imp 本色 黑色 0.8mm UL 746B

RTI Str 本色 黑色 0.8mm UL 746B

防火等级 全色 0.94mm UL94

RTI Elec 全色 0.94mm UL 746B

RTI Imp 全色 0.94mm UL 746B

RTI Str 全色 0.94mm UL 746B