

土工格栅物理性能检测 土工格栅拉伸强度检测

产品名称	土工格栅物理性能检测 土工格栅拉伸强度检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

土工格栅检测是确保土工格栅质量和性能的重要环节。华谨检测作为专业的检测机构，提供全面的土工格栅检测服务。他们拥有先进的检测设备和专业的技术团队，可以对土工格栅的物理性能、力学性能、化学性能等进行严格把关，确保其符合工程要求。选择华谨检测，为土工格栅的质量和可靠性提供有力保障，为工程的安全和稳定性贡献力量。

土工格栅检验标准相关规定：1、塑料土工格栅：按《土工合成材料塑料土工格栅》GB/T17689-2008规定：同一原料、同一配方和相同工艺情况下生产同一规格塑料土工格栅为一批，每批数量不得超过500卷，生产期7天尚不足500卷则以7天产量为一批。2、钢塑土工格栅：材料进场需要出厂合格证及厂家的检测报告，其检验批按1万平方米为基数检验1次。3、玻璃纤维土工格栅：按《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008规定：同一规格品种、同一质量等级、同一生产工艺，稳定连续生产的一定数量（500卷以内）的单位产品为一检查批。4、聚酯经编涤纶土工格栅：参考塑料土工格栅的检验批规定。此外，土工格栅常规检测还包括：外观、物理性能（包括：单位面积质量测定、幅度测定、网孔尺寸测定）；力学性能（包括：条带拉伸试验、接头/接缝宽条拉伸试验、粘焊点极限剥离力试验）；抽检频率：每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过500卷；取样方法：在同批土工格栅产品中随机抽取5卷，每卷载取1米作为样品，共5件。